



PREFEITURA MUNICIPA DE ITAPAJÉ – CE
Comissão Permanente de Licitação

Processo Adm. n 9 25.05.2021/01
PROCESSO LICITATÓRIO N9 26.05=20 21.01SRPE

PROPOSTA DE PREÇOS

OBJETO:

FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO (UTI MÓVEL, TIPO SEMI – UTI MÓVEL E TIPO A PARA DO HOSPITAL MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE AMBULÂNCIAS, TIPO D ATENDER ÀS NECESSIDADES DE SAÚDE DE ITAPAJÉ/CE.

A empresa **GOMES VEÍCULOS ESPECIAIS EIRELI** portadora do CNPJ: 15.723.680/0001-49, situada na rua Jassytata, Qd. 18, Lt. 24, Jardim Helvécia, Aparecida de Goiânia – GO, CEP: 74 933 590, por meio da sua representante legal infra-assinada Patrícia Leopoldina Costa Carneiro Maia, casada, brasileira, empresária, inscrita no RG sob nº 3231228 e CPF sob nº 648.584.051-68, nascida em Brasília – DF, residente e domiciliada em Rua S 03, Nº 468 APT 702 ED. Florida I, Setor Bela vista, Goiânia, Goiás. Senhora Pregoeira, Tendo examinado o Edital do Pregão Eletrônico n Q 26.05.2021.01SRPE, apresentamos a presente proposta para registro de preços de **FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS, TIPO D (UTI MÓVEL, TIPO SEMI - UTI MÓVEL E TIPO A PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL SECRETARIA DE SAÚDE DE ITAPAJÉ/CE,**

Lote	PRODUTO	QNT	UN	MARCA	VR. UNIT.	VR. TOTAL
01	CONFORME O TERMO DE REFERENCIA DO ANEXO I DO EDITAL : AMBULÂNCIA SEMI UTI: Especificação : Modelo do ano da contratação ou do ano subsequente, conforme Normatização do ministério da saúde, port 2.048, de novembro de 2002, com direção hidráulica, ar condicionado no compartimento do condutor e do paciente, zero km carroceria, pneus e rodas opcionais Abertura porta traseira mínimo 270° airbag duplo e cintos de segurança dianteiros com Motor, mecânica, pré-tensionador alternador de 150 a apoios de cabeça nos bancos dianteiros banco do passageiro biposto câmbio no painei cintos de segurança dianteiros laterais retrateis com regulagem de altura conta-giros desembaçador com ar quente direção hidráulica ou elétrica faróis com regulagem de altura filtro com pré-aquecimento. Freio a disco nas 4 rocas freios abs kit anteparo do motor mola traseira motorização mínimo 2.0 parede divisória sem janela pneus mínimo 205/75 r l 6 porta sistema auxiliar de partida a frio válvula antirreflux3 de combustível vidros climatizados verdes volante com regulagem de altura e profundidade peso máximo rebocável (reboque sem freio) 400 kg carga útil mínima (com condutor) 1540 kg -m ordem de marcia (std a) 1960 kg peso máximo por eixo dianteiro 2000 kg / traseiro: 2300 kg balanço traseiro mínimo 900mm altura do veículo (carregado) mínimo 2300 mm balanço dianteiro até 901 mm capacidade de carga mínima (kg) 1.400 capacidade volumétrica de carga mínima (m3)	03	UN	RENAULT MASTER L3H2	R\$ 256.000,00 (duzentos e cinquenta e seis mil reais)	R\$ 768.000,00 (setecentos e sessenta e oito mil reais)

GOMES VEICULOS ESPECIAIS EIRELI

CNPJ: 15.723.680/0001-49

Rua Jassytata, Qd. 18, Lt. 14, setor Jardim Helvécia – Aparecida de Goiânia

Telefone: (62) 3085 - 8102

Email: gomesveiculos especiais@gmail.com



<p>12,0 tanque de combustível mínimo (litros) 80 comprimento do veículo mínimo (mm) 5.500 largura do veículo mínima (mm) 1.800. Altura do veículo mínimo (mm) 2.400 entre-eixos mínimo (mm) 3.500 pintura externa branca combustível: biodiesel e compatível com qualquer tipo de óleo diesel Adaptação: Revestimento interno das laterais em abs - revestimento do piso em compensado naval de 15 mm, revestido em material antiderrapante de alta resistência aos processos químicos e tráfego. - revestimento de alumínio xadrez no para-choque :raseiro. Sistema elétrico - alimentação com bateria auxiliar de 100 ah. composta de disjuntores térmicos e automáticos relê instalados na parte superior do armário. - no break ou contínua de 12 v p/ alternada 110/220 v com potência watts. - painel elétrico interno composto de: 01 (uma com no mínimo 06 (seis) tomadas, sendo 04 (quatro) tripolares (2p+t) de 110 v e 02 (duas) de 12v, além de interruptores coii teclas do tipo iluminadas e interruptores de comando de ventilado central elétrica base de fusíveis similar, corrente mínima de 1000 régua integrada es, exaustores e faróis de embarque. - tomada externa tripolar para captação de energia instalada na parte superior do lado esq jerdo do veicule próximo à porta do motorista com fio de extensão de 20 mts de comprimento. Iluminação: Natural: janelas com vidros translúcidos, jateados e Corrediços na porta lateral que possam ser fechadas por dentro e vidros corrediços com película nas portas traseiras. - divisória com passagem entre cabine e salão - artificial: no mínimo 04 (quatro) luminárias rio teto com alta luminosidade com lente de policarbonato translúcido, com acabamento corrugado para difusão da luz e 02 (daas) luminárias em led com foco dirigido sobre a maca. - externa: luz de embarque instalado na parte superior traseira do veículo com foco d.regionai de 180*. Sinalização: 06 (seis) lanternas pulsantes intercaladas, sendo 03 (três) em cada lateral superior da carroceria do veículo com frequência mínima de 90 flashes por minuto, sendo 04 (quatro) de cor rubi e 02 (duas) de cor cristal. - conjunto de sinalização acústico-visual em formato de barra em led de alta luminosidade, composto de modulo único e/ou auxiliares independentes luminosos injetados em policarbonato de alta resistência na cor rubi. A) 02 strobos de led intermitentes instalados na grade dianteira na cor rubi e cristal. B) 02 (duas) lanternas traseiras de cor rubi C) 01 (um) sinalizador acústico de ré. D) 02 strobos de led intermitente instalado nos faróis. Sistema fixo de oxigênio: - 2 cilindres de oxigênio de 3m3 - 1 cilindro de ar comprimido 3m3 suporte para cilindros - saída de oxigênio e ar comprimido ao lado do caciente acopiada a régua tripla personalizada completa com fluxometro, umidificador, chicote, máscara e aspirador com trasco e tomadas de energia. Ventilação; - 01 (um) exaustor de ar</p>								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

GOMES VEÍCULOS ESPECIAIS EIRELI

CNPJ: 15.723.680/0001-49

Rua Jassytata, Qd. 18, Lt. 14, setor Jardim Helvécia – Aparecida de Goiânia

Telefone: (62) 3085 - 8102

Email: gomesveiculos especiais@gmail.com



<p>forçado. - acabamento para caixé traseira do ar condicionado. - ar condicionado duplo Bancos - Banca lateral tipo baú confeccionado em comperisado nava: revestido com formica e tampa rebatível assento e encosto de espuma de poiuretano automotivo, revestido em courvim automotivo para 03 (três) pessoas assentadas com cintos de segurança e sistema de lixcrd na lateral, - Banco do médico tipo poltrona anatômica giratória estofada com encosto de cabeça, revestido em courvim, com cintos de segurança maca em alumínio, articulada com regulagem de altura, com pernas retrateis, encosto reclinável, rodízios, contendo colchonete revestido em courvin e cintos de segurança. Design interno: - balaústre fixado no teto oara apoio das mãos - suporte de soro/plasma instalado no balaústre. proteções em inox no piso e armários para a maca. - suporte para bomba de infusão - suporte para apoio para subida no veículo. Armário interno: - ao lado da porta lateral e ao lado da porta traseira - armário conieccionado em madeira e revestido em fórmica de cor clara, fixados com reforço e na coluna do veículo. Com prateleiras e bancadas para fixação dos equipamentos. - local para guarda e fixação de prancha e cilindros de oxigênio e ar comprimido - armário superior confeccionado do mesmo material e portas em acrílico deslizantes com fecho. Diversos: - lixeira do tipo escarr oteável instalada no armário. - compartimento para guarda de prancha revestido em fórmica branca. - 01 cadeira de rodas em alumínio ? rexátii (tíobrável) - 01 extintor de incêndio na parte traseira. - o objeto deve seguir as exigências da portaria ministerial 2048/2002 e abnt: n i r 14561/2000. - demais itens e equipamentos obrigatórios, de acordo com a legislação vigente e determinações do contrar nos termos do parágrafo 2-, do artigo l 2 , da portaria ucti3, de 15/12/2003, os veículos deverão apresentar todos os equipamentos de segurança de sua linha básica de produção. - garantia do veículo: mínimo de 1 (um) ano acompanhado de cct (comprovante de capacitação técnica) e certidão de adequação e legislação do trânsito (cat) laudos do aditivo com anti-t actericida, todos, junto a proposta de preços,, para fins de emplacar o veículo em nome da prefeitura. Será entregue já emplacado e licenciado em nome do município. Grafismo padrão contendo 4 oalavras ambulância na traseira, laterais e invertida no capo 4 cruces sendo 2 nas laterais 2 na traseira. Adesivado com cruces e palavras ut, e ambulância no capo, laterais e traseira, sus e prefeitura de itapajé. O layout será fornecido previamente pela secretaria municipal de saúde O veículo deve ser entregue devidamente emplacado no detran.</p>					
---	--	--	--	--	--

GOMES VEÍCULOS ESPECIAIS EIRELI

CNPJ: 15.723.680/0001-49

Rua Jassyfata, Qd. 18, Lt. 14, setor Jardim Helvécia – Aparecida de Goiânia

Telefone: (62) 3085 - 8102

Email: gomesveiculospeciais@gmail.com



VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$ 768.000,00 (setecentos e sessenta e oito mil reais)

DECLARO, que nos valores propostos estão incluídas todos os custos e as despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto de forma direta ou indireta, tais como: Despesas com impostos, taxas, encargos trabalhistas e previdenciários, fretes, previsão de lucro, seguro, ICMS, IPI e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação;

DECLARO, a garantia e de 12 (doze) meses a partir da data de entrega.

DECLARO, que conheço e aceito todos os termos do edital.

DECLARO, que o prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data de hoje;

DECLARO, O prazo de entrega do veículo objeto desta licitação será de, no máximo, 90 (noventa) dias corridos, contados da data do recebimento da Nota de Empenho.

Conta Bancaria:
Banco: (033) - Santander
Agência: 1268
C/C: 13001585-4

Aparecida de Goiânia, 15 de junho de 2021

Patrícia Leopoldina Costa Carneiro Maia
RG: 3231228 SSP/GO
CPF: 648.584.051-68
GOMES VEÍCULOS ESPECIAIS EIRELI
15.723.680/0001-49

OBSERVAÇÃO: CONFORME O SOLICITADO NO TERMO DE REFERENCIAS SEGUE ABAIXO O CAT E CCT

GOMES VEÍCULOS ESPECIAIS EIRELI
CNPJ: 15.723.680/0001-49
Rua Jassytata, Qd. 18, Lt. 14, setor Jardim Helvécia – Aparecida de Goiânia
Telefone: (62) 3085 - 8102
Email: gomesveiculos especiais@gmail.com



MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR

CERTIFICADO DE ADEQUAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 1243/2019/CO3EV-DENATRAN/DENATRAN/SNTT

Brasília, 29 de outubro de 2019.

O Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN), em cumprimento ao que dispõe a Portaria nº 190/09 do DENATRAN, concede com base na documentação apresentada, constante no processo nº 50000.050629/2019-97 DENATRAN, o presente CERTIFICADO, a E. G. MAIA EIRELI, CNPJ Nº 15.633.714/0001-04 referente ao veículo abaixo especificado:

MARCA/MODELO/VERSÃO: RENAULT/MASTER MAIA AMB
CÓDIGO MARCA/MODELO/VERSÃO: 243479
MARCA/MODELO/VERSÃO ORIGINAL: RENAULT/MASTER FUR 1.2H2
CÓDIGO MARCA/MODELO/VERSÃO ORIGINAL: 243452
ESPÉCIE/TIPO: ESPECIAL/CAMINHONETE
CARROÇARIA: AMBULÂNCIA
LOTAÇÃO: CONDUTOR + 07 PASSAGEIROS
CAPACIDADE DE CARGA: 1,26 t
FBT: 3,5t
CMT: 5,5t
QUANTIDADE DE EIXOS: 02 EIXOS
FABRICANTE: RENAULT DO BRASIL S.A.
TRANSFORMADOR: E. G. MAIA EIRELI
PAÍS DE FABRICAÇÃO/ORIGEM: BRASIL
IDENTIFICADOR INTERNACIONAL DO FABRICANTE (WMI): 93Y
CÓDIGO(S) VIN: *****

Este CERTIFICADO não exige do interessado de comprovar junto ao Órgão Executivo de Trânsito, por ocasião do registro, licenciamento e emplacamento, que o veículo esteja adequado à legislação vigente de identificação e de segurança veicular. A comprovação restringe-se à conformidade do veículo com o memorial descritivo.

DANIEL MARIZ TAVARES

Coordenador Geral

JERRY ADRIANE DIAS RODRIGUES

Diretor do DENATRAN



Documento assinado eletronicamente por Daniel Mariz Tavares, Coordenador-Geral, em 29/10/2019, às 19:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por Jerry Adriane Dias Rodrigues, Diretor do Departamento Nacional de Trânsito, em 04/11/2019, às 18:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 2023123 e o código CRC 6C2D00B8.

WWW.CAPERCIAS.COM.BR



Referência: Processo nº 50000.050629/2019-97



SEI nº 2023123

Espanhola dos Ministérios, Bloco R, 2º andar, Anexo - Bairro Bloco R, 2º andar, Anexo
Brasília/DF, CEP 70044902
Telefone: 6120297962 - www.infraestrutura.gov.br

GOMES VEÍCULOS ESPECIAIS EIRELI
CNPJ: 15.723.680/0001-49
Rua Jassytata, Qd. 18, Lt. 14, setor Jardim Helvécia – Aparecida de Goiânia
Telefone: (62) 3085 - 8102
Email: gomesveiculos especiais@gmail.com



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIORE E SERVIÇOS - MDC
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO

CERTIFICADO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA (DCT)
Nº 025.054

INMETRO

01 FOLHA Nº 01 DE 01 FOLHAS FORNECEDOR: **E G Maia - EIRELI**

02 ENDEREÇO: **Rua F 22, 20, Quadra 122 Lote 01, Setor Faicalville**

03 MUNICÍPIO: **Goiânia** 04 ESTADO: **GO** 05 CEP: **74.350-150** 06 PDD / TELEFONE: **(62) 3518-4458**

07 ESPECIE / TIPO / CARROÇARIA: **SPECIAL/CAMINHONETE/AMBULÂNCIA** 08 MARCA / MODELO / VERSÃO: **RENAULT/MASTER MAIA AMB**

09 DOCUMENTO(S) DE REFERÊNCIA: **CAMINHONETE (Transformação)**

10 ORGANISMO DE INSPEÇÃO ACREDITADO (OIA) / INSTITUIÇÃO TÉCNICA LICENCIADA (ITL): **Valença Inspeções Análise Técnicas Veiculares Ltda. - EPP.**

11 ENDEREÇO: **Rua Dr. Almir Fagundes de Souza, 69, Qd. A - Zival, Benfica,**

12 MUNICÍPIO: **Valença** 13 ESTADO: **RJ** 14 CEP: **27.600-000** 15 PDD / TELEFONE: **(24) 2452-1387**

16 RESPONSÁVEL TÉCNICO (OIA / ITL): **Douglas da Silva Guimarães CREA/RJ 2017109488**

17 DATA DE INSPEÇÃO: **09/09/2019** 18 DATA DE EMISSÃO: **09/09/2019** 19 VALIDADE: **08/09/2021**

20 Nº DA ACREDITAÇÃO / Nº DO LICENCIAMENTO: **.0811**

21 ASSINATURA E CARIMBO DO QUANTIL: **VALENÇA**

22 Nº DE REGISTRO: **31.993.832/0001-72**

23 ENDEREÇO: **Rua Dr. Almir Fagundes de Souza, 69, Qd. A - Zival, Benfica, Valença, RJ, CEP 27.600-000**

TRANSFORMAÇÃO

VEICULO DE MARCA/MODELO/ VERSÃO: RENAULT/MASTER MAIA AMB

TARA: 2.240 Kg	PBT: 3.500 Kg	CMT: 5.500Kg	Lotação: Condutor + 07 Passageiros
Comprimento: 5.548 mm	Altura: 2.502 mm	Largura Com Espelhos Retrovisores: 2.470 mm	Largura Sem Espelhos Retrovisores: 2.020 mm
Balanco Dianteiro: 842 mm	Entre-eixos: 3.682 mm	Balanco Traseiro: 1.024 mm	Cilindrada: 2.299 cm³
Número do CAT: N/D		Código VIN: 93YMAFEXCLJ038391	
Marca/Modelo/Versão Original: RENAULT/MASTER FUR L2H2			
Código de Marca/Modelo/Versão Original: 243452			
Responsável Técnico da E G Maia - EIRELI: Johnson Rodrigues CREA/GO N.º2553517/D-SP			
FOTOS			
Protótipo inspecionado e aprovado por SETA - Instituição Técnica de Inspeção Veicular Ltda. OIA-SV - 0110, Relatório de Inspeção nº 0397115/2019, 28/08/2019, 12h53min			

GOMES VEÍCULOS ESPECIAIS EIRELI
CNPJ: 15.723.680/0001-49
Rua Jassytata, Qd. 18, Lt. 14, setor Jardim Helvécia – Aparecida de Goiânia
Telefone (62) 3085 - 8102
Email: gomesveiculosespeciais@gmail.com



PROPOSTA DE PREÇOS

A PREFEITURA DE ITAPAJÉ - CE
ÓRGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA DE SAÚDE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26.05.2021.01SRPE
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 25.0512021/01

DADOS DA EMPRESA			
RAZÃO SOCIAL:	FAVORITA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		
CNPJ:	21.380.013/0001-03	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	106518631
ENDEREÇO:	AVENIDA NADRA BUFAIÇAL, Nº 451, QUADRA 145 LOTE 09, SALA 02, SETOR FAIÇALVILLE, GOIÂNIA – GO CEP 74350-750		
TELEFONE/FAX:	(62) 32887455		
E-MAIL:	favorita.gyn03@gmail.com		
DADOS BANCÁRIOS:	BANCO SANTANDER AGENCIA 3979 C/C 13004023-3		

PREZADOS SENHORES:

A EMPRESA **FAVORITA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, INSCRITA NO CNPJ **21.380.013/0001-03**, INSCRIÇÃO ESTADUAL – 106518631, COM SEDE NA AVENIDA NADRA BUFAIÇAL, Nº 451, QUADRA 145, LOTE 09, SALA 02, SETOR FAIÇALVILLE, GOIÂNIA – GOIÁS, CEP: 74.350-750, TENDO EXAMINADO O EDITAL, VEM APRESENTAR A PRESENTE PROPOSTA PARA A ENTREGA DO OBJETO EM CONFORMIDADE COM O EDITAL MENCIONADO, CONFORME PLANILHA E CONDIÇÕES ABAIXO:

OBJETO: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a **FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS, TIPO D (UTI MÓVEL, TIPO SEMI - UTI MÓVEL E TIPO A PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ITAPAJÉ/CE, conforme condições quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.**

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA MODELO	QTD	PREÇO UNT	PREÇO TOTAL
01	<p>AMBULÂNCIA DE TRANSPORTE (TIPO A):</p> <p>Especificação: veículo destinado ao transporte em decúbito horizontal, para pacientes que não apresentam risco de vida, para remoções simples e de caráter eletivo. Veículo monobloco de pequeno porte pequeno porte com capota em fibra de vidro ou furgoneta, modelo do ano da contratação ou do ano subsequente, conforme normatização do ministério da saúde, portaria gnoms nº 2.048, de novembro de 2002, com direção hidráulica, ar condicionado no compartimento do paciente. Dados técnicos originais do veículo antes da adaptação: Motor dianteiro 4 cilindros 8 válvulas, potência: 94cv (Gas) 99 cv (etanol) alimentação de combustível por injeção direta ou multipoint, motor dianteiro 4 cilindros 8 válvulas sistema de freio original de fábrica, bateria, alternador e cabeamento compatíveis com o sistema, capacidade no compartimento bagagem de volume de acima de 650 litros ou acima de 600 kg comprimento: 4.514mm, largura 1.700mm, distância entre eixos: 2.669 mm, 05 marchas a frente e 01 a ré. Inclusos: jogo de tapetes de borracha chapa protetora do motor e cárter cintos de segurança dianteiros de 03 pontos retrovisor externo do lado direito. Equipado com todos os equipamentos de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN.</p> <p>Adaptação: Carroceria confeccionada em prfv (plástico reforçado com fibras de vidro), com porta traseira de duas folhas para acesso ao compartimento do paciente, com abertura também interna quando necessário revestimento interno em fibra de vidro ou em abs autoextinguível, com isolamento térmico acústico entre os revestimentos internos e externos em manta automotiva, piso plano com no mínimo 2.000 mm de comprimento, largura máxima do veículo, o mesmo deve ser em compensado naval de 15 mm, sendo resistente a tráfego pesado, revestido com material tipo vinil e similar em cor clara, de alta resistência, lavável, impermeável, antiderrapante mesmo quando molhado aplicado em toda extensão do mesmo, sem frestas ou locais de acúmulo de líquidos, banco tubular com cintos de segurança para até 2 ocupantes, revestido em courvim automotivo, instalado fixado na lateral esquerda, armário suspenso em abs ou prfv com no mínimo 500 mm de largura, com 2 portas corredeiras de 250 mm cada, em acrílico transparente, com cantos</p>	CHEVROLET MONTANA LS	02	RS 113.500,00	RS 227.000,00

Favorita Comercio e Serviços Ltda. ME – CNPJ: 21.380.013/0001-03 - Avenida Nadra Bufaiçal, Nº 451, Quadra 145, Lote 09, Sala 02, Setor Faiçalville, Goiânia – Goiás, CEP: 74.350-750




<p>arredondados, e em material lavável para melhor assepsia janela na lateral direita e esquerda, com vidros translúcidos, opacos ou jateados e pelo menos um lado correção vidros fixos na(s) porta(s) traseira(s) translúcidos), opacos ou jateados iluminação interna e/ou uma luminária em led 12 v suporte para soro e plasma maca retrátil de 1900mm de comprimento mínimo, e com capacidade de até 150 kg, confeccionada em duralumínio instalada longitudinalmente no salão de atendimento médico com a cabeceira voltada para frente do veículo com pés dobráveis, sistema escamoteável, provida de rodízios confeccionados em materiais resistentes a oxidação, com pneus de borracha maciça e sistema de freios projetada de forma a permitir a rápida retirada e inserção da vítima no compartimento da viatura, com a utilização de um sistema de retração dos pés acionado pelo próprio impulso da maca para dentro e para fora do compartimento, podendo ser manuseada por apenas uma pessoa. Esta maca deve dispor de três cintos de segurança fixos a ela, equipados com travas rápidas, que permitam perfeita segurança e desengate rápido, sem riscos para a vítima. Deve ser provida de sistema de elevação do tronco do paciente em pelo menos 45 graus. O sistema que fixa a maca ao assoalho da ambulância deverá ser montado de maneira a permitir o escoamento de líquidos no assoalho abaixo da maca evitando-se o seu acúmulo. Deve possuir colchonete confeccionado em espuma ou similar, revestido por material resistente e impermeável, sem costuras ou pontos que permitam entrada de fluidos ou secreções conjunto sinalizador eletrônico acústico visual, dotado de: sinalizador visual linear com quatro cúpulas injetadas em policarbonato resistente a impactos e descoloração com tratamento uv na cor rubi, dotado de lente colimadora difusora em plástico de engenharia ou policarbonato óptico com resistência automotiva e alta visibilidade. Cada led de 0,5 watts deves obedecer a especificação: cor predominante vermelho com comprimento de onda de 620 a 630 nm intensidade luminosa de cada led de 40 lumens categoria AInGap - sinalizador acústico com amplificador embutido na sirene com potência mínima de 30 w rms @13,8 vez, quatro tons distintos e 01 (um) metro de 100 db @13,8 vez, estes equipamentos não poderão gerar ruídos eletromagnéticos ou qualquer outra forma de sinal que interfira na recepção de sinais de rádios ou telefonia móvel) instalados diretamente em local programado para apoio sem braço ou garra metálica, de forma que atue como aiavara quando da vibração produzida durante e deslocamento do veículo, garantia de 12 (doze) meses para as adaptações. Logomarca e layout definidos posteriormente ao termine do certame. Condições de fornecimento: a empresa deverá apresentar anexo a proposta projeto das adaptações, para avaliação e aprovação técnica, com catalogo dos equipamentos a serem instalados e da capota, ambos com vinculo de fornecimento, através de documento de reciprocidade técnica e de garantia. Adesivado com cruzeiros e palavra ambulância no capô, laterais e traseira, sus e prefeitura de itapajé. O layout será fornecido previamente pela secretaria municipal de saúde. O veículo deve ser entregue devidamente emplacado no DETRAN.</p>				
VALOR TOTAL: R\$ 227.000,00 (DUZENTOS E VINTE E SETE MIL REAIS)				

OS VALORES PROPOSTOS SÃO FIXOS E IRREAJUSTÁVEIS DURANTE A VALIDADE DA PROPOSTA E JÁ ESTÃO INCLUSOS OS IMPOSTOS, TAXAS, FRETES, SEGUROS E GARANTIA, BEM, ASSIM, DEDUZIDOS QUAISQUER DESCONTOS QUE VENHAM A SER CONCEDIDOS.

DISPOSIÇÕES GERAIS

PRAZO DE ENTREGA: O PRAZO DE ENTREGA DOS BENS É DE 90 (NOVENTA) DIAS.
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS.
PRAZO DE PAGAMENTO: 30 (TRINTA) DIAS
ASSISTENCIA TÉCNICA E GARANTIA: 12 (DOZE) MESES

GOIÂNIA, 15 DE JUNHO DE 2021.


FAVORITA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 21.380.013/0001-03 – I.E: 106518631
RENATO DIAS RODRIGUES
CPF: 712.220.111-23

21.380.013/0001-03
FAVORITA COMÉRCIO E
SERVIÇOS LTDA
AV Nadra Bufaiçal Nº 451
Qd - 145 Lt - 09 Sala 02
Lot Façalville
CEP 74 350-750
GOIÂNIA - GO

Favorita Comercio e Servicos Ltda. ME – CNPJ: 21.380.013/0001-03 - Avenida Nadra Bufaiçal, Nº 451, Quadra 145, Lote 09, Sala 02, Setor Façalville, Goiânia – Goiás, CEP: 74.350-750



PROPOSTA DE PREÇOS

A PREFEITURA DE ITAPAJÉ - CE
ÓRGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA DE SAÚDE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26.05.2021.01SRPE
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 25.0512021/01

DADOS DA EMPRESA			
RAZÃO SOCIAL:	FAVORITA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		
CNPJ:	21.380.013/0001-03	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	106518631
ENDEREÇO:	AVENIDA NADRA BUFAIÇAL, Nº 451, QUADRA 145 LOTE 09, SALA 02, SETOR FAIÇALVILLE, GOIÂNIA – GO CEP 74350-750		
TELEFONE/FAX:	(62) 32887455		
E-MAIL:	favorita.gyn03@gmail.com		
DADOS BANCÁRIOS:	BANCO SANTANDER AGENCIA 3979 C/C 13004023-3		

PREZADOS SENHORES:

A EMPRESA **FAVORITA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, INSCRITA NO CNPJ 21.380.013/0001-03, INSCRIÇÃO ESTADUAL – 106518631, COM SEDE NA AVENIDA NADRA BUFAIÇAL, Nº 451, QUADRA 145, LOTE 09, SALA 02, SETOR FAIÇALVILLE, GOIÂNIA – GOIÁS, CEP 74.350-750, TENDO EXAMINADO O EDITAL, VEM APRESENTAR A PRESENTE PROPOSTA PARA A ENTREGA DO OBJETO EM CONFORMIDADE COM O EDITAL MENCIONADO, CONFORME PLANILHA E CONDIÇÕES ABAIXO:

OBJETO: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS, TIPO D (UTI MÓVEL, TIPO SEMI - UTI MÓVEL E TIPO A PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ITAPAJÉ/CE, conforme condições quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA MODELO	QTD	PREÇO UNT	PREÇO TOTAL
01	AMBULÂNCIA TIPO D - UTI MÓVEL Especificação: Ambulância de Suporte Avançado: veículo destinado ao atendimento e transporte de paciente* de alto risco em emergências pré-hospitalares e/ou de transporte inter-hospitalar que necessitam de cuidados médicos intensivos. Deve contar com os equipamentos médicos necessários para esta função, equipada com os seguintes itens: Sinalizador óptico e acústico equipamento de radiocomunicação fixo e móvel maca com rodas e articulada dois suportes de soro cadeira de rodas dobrável instalação de rede portátil de oxigênio como descrito no item anterior (é obrigatório que a quantidade de oxigênio permita ventilação mecânica por no mínimo duas horas) respirador mecânico de transporte Oxímetro não-invasivo portátil monitor Cardioversor com bateria e instalação elétrica disponível (em caso de frota deverá haver disponibilidade de um monitor Cardioversor com marca-passo externo não-invasivo) bomba de infusão com bateria e equipo maleta de vias aéreas contendo: máscaras laringeas e cânulas endotraqueais de varios tamanhos cateteres de aspiração adaptadores para cânulas cateteres nasais seringa de 20ml ressuscitador manual adulto/infantil com reservatório sondas para aspiração traqueal de vários tamanhos luvas de procedimentos máscara para ressuscitador adulto/infantil lidocaina geléia e spray cadarços para fixação de cânula laringoscópio infantil/adulto com conjunto de lâminas estetoscópio esfigmomanômetro adulto/infantil cânulas orofaríngeas, adulto/infantil fios-guia para intubação pinça de Magyll bisturi	MERCEDES BENZ SPRINTER 416 CDi 10,5 m³	01	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00

Favorita Comercio e Serviços Ltda. ME – CNPJ: 21.380.013/0001-03 - Avenida Nadra Bufaíçal, Nº 451, Quadra 145, Lote 09, Sala 02, Setor Faíçalville, Goiânia – Goiás, CEP: 74.350-750



	<p>descartável cânulas para traqueostomia material para cricotiroidostomia conjunto de drenagem torácica maleta de acesso venoso contendo: tala para fixação de braço luvas estéreis recipiente de algodão com anti-séptico pacotes de gaze esteril esparadrapo material para punção de vários tamanhos incluindo agulhas metálicas, plásticas e agulhas especiais para punção óssea garrote equipos de macro e microgotas cateteres específicos para dissecação de veias, tamanho adulto/infantil tesoura, pinça de Kocher cortadores de soro lâminas de bisturi seringas de vários tamanhos torneiras de 3 vias equipo de infusão de 3 vias frascos de soro fisiológico ringer lactato e soro glicosado caixa completa de pequena cirurgia maleta de parto como descrito nos itens anteriores sondas vesicais coletoras de urina protetores para eviscerados ou queimados espátulas de madeira sondas nasogástricas eletrodos descartáveis equipos para drogas fotosensíveis equipo para bombas de infusão circuito de respirador estéril de reserva equipamentos de proteção à equipe de atendimento: óculos, máscaras e aventais cobertor ou filme metálico para conservação do calor do corpo campo cirúrgico fenestrado almofolias com anti-séptico conjunto de colares cervicais prancha longa para mobilização da coluna. Para o atendimento a neonatos deverá haver pelo menos uma Incubadora de transporte de recém-nascido com bateria e ligação à tomada do veículo (12 volts). A incubadora deve estar apoiada sobre carros com rodas devidamente fixadas quando dentro da ambulância e conter respirador e equipamentos adequados para recém-natos.</p>				
02	<p>AMBULÂNCIA SEMI UTI: Especificação: Modelo do ano da contratação ou do ano subsequente, conforme normatização do ministério da saúde, portaria gm/ms nº 2.048, de novembro de 2002, com direção hidráulica, ar condicionado no compartimento do condutor e do paciente, zero km carroceria, pneus e rodas opcionais Abertura porta traseira mínimo 270º airbag duplo e cintos de segurança dianteiros com Motor mecânica, pré-tensionador alternador de 150 a apoios de cabeça nos bancos dianteiros banco do passageiro biposto câmbio no painel cintos de segurança dianteiros laterais retrateis com regulagem de altura contá-giros desembaçador com ar quente direção hidráulica ou elétrica faróis com regulagem de altura filtro com pré-aquecimento. Freio a disco nas 4 rocas freios abs kit anteparo do motor mola traseira motorização mínimo 2.0. Parede divisória sem janela pneus mínimo 205/75r16 portas sistema auxiliar de partida a frio válvula antirreflux3 de combustível, vidros climatizados verdes, volante com regulagem de altura e profundidade, peso máximo rebocável (reboque sem freio) 400 kg carga útil mínima (com condutor) 1540 kg -m ordem de maré (std a) 1960 kg peso máximo por eixo dianteiro: 2000 kg / traseiro: 2300 kg balanço traseiro mínimo 900mm altura do veículo (carregado) mínimo 2300 mm balanço dianteiro até 901 mm capacidade de carga mínima (kg) 1.400 capacidade volumétrica de carga mínima (m3) 12,0 tanque de combustível mínimo (litros) 80 comprimento do veículo mínimo (mm) 5.500 largura do veículo mínima (mm) 1.800. Altura do veículo mínimo (mm) 2.400 entre-eixos mínimos (mm 3.500) pintura externa branco combustível: biodiesel e compatível com qualquer tipo de óleo diesel Adaptação: Revestimento interno das laterais em abs - revestimento do piso em compensado naval de 15 mm, revestido em material antiderrapante de alta resistência aos processos químicos e trafego. Revestimento de alumínio xadrez no para-choque traseiro. Sistema elétrico - alimentação com bateria auxiliar de 100 ah. Composta de disjuntores térmicos e automáticos relê instalados na parte superior do armário. - No break ou contínua de 12 v p/ alternada 110/220 v com potência watts. - Painel elétrico interno composto de: 01 (uma com no mínimo 06 (seis) tomadas, sendo 04 (quatro) tripolares (2p+ti) de 110 v e 02 (duas) de 12v, além de interruptores com teclas do tipo iluminadas e interruptores de comando de ventiladores, exaustores e faróis de</p>	<p>RENAULT</p> <p>MASTER L3H2</p>	<p>03</p>	<p>RS 400.000,00</p>	<p>RS 1.200.000,00</p>



<p>embarque. Tomada externa tripolar para captação de energia instalada na parte superior do lado esquerdo do veículo próximo à porta do motorista com fio de extensão de 20 mt de comprimento. Iluminação: Natural: janelas com vidros translúcidos, jateados e corrediços na porta lateral que possam ser fechadas por dentro e vidros corrediços com película nas portas traseiras. - Divisória com passagem entre cabine e salão - artificial: no mínimo 04 (quatro) luminárias rio teto com alta luminosidade com lente de policarbonato translúcido, com acabamento corrugado para difusão da luz e 02 (duas) luminárias em Led com foco dirigido sobre a maca. - Externa: luz de embarque instalado na parte superior traseira do veículo com foco direcional de 180*. Sinalização: 06 (seis) lanternas pulsantes intercaladas, sendo 03 (três) em cada lateral superior da carroceria do veículo com frequência mínima de 90 flashes por minuto, sendo 04 (quatro) de cor rubi e 02 (duas) de cor cristal. Conjunto de sinalização acústico-visual em formato de barra em led de alta luminosidade, composto de módulo único e/ou auxiliares independentes luminosos injetados em policarbonato de alta resistência na cor rubi. A) 02 Strobos de led intermitentes instalados na grade dianteira na cor rubi e cristal. B) 02 (duas) lanternas traseiras de cor rubi C) 01 (um) sinalizador acústico de ré. D) 02 Strobos de led intermitente instalado nos faróis. Sistema fixo de oxigênio: - 2 cilindres de oxigênio de 3m3 - 1 cilindro de ar comprimido 3m3 suporte para cilindros - saída de oxigênio e ar comprimido ao lado do paciente acoplada a régua tripla personalizada completa com fluxômetro, umidificador, chicote, máscara e aspirador com frasco e tomadas de energia. Ventilação: - 01 (um) exaustor de ar forçado. - Acabamento para caixa traseira do ar condicionado. - Ar-condicionado duplo, Bancos: - Banca lateral tipo baú confeccionado em compensado naval, revestido com formica e tampa rebatível assento e encosto de espuma de poliuretano automotivo, revestido em courvim automotivo para 03 (três) pessoas assentadas com cintos de segurança e sistema de lixeira na lateral, - Banco do médico tipo poltrona anatômica giratória estofada com encosto de cabeça, revestido em courvim, com cintos de segurança maca em alumínio, articulada com regulagem de altura, com pernas retrateis, encosto reclinável, rodízios, contendo colchonete revestido em courvin e cintos de segurança. Design interno: - balaústre fixado no teto para apoio das mãos - suporte de soro/plasma instalado no balaústre, proteções em inox no piso e armários para a maca. Suporte para bomba de infusão - suporte para apoio para subida no veículo. Armário interno: - ao lado da porta lateral e ao lado da porta traseira - armário confeccionado em madeira e revestido em fórmica de cor clara, fixados com reforço e na coluna do veículo. Com prateleiras e bancadas para fixação dos equipamentos. - Local para guarda e fixação de prancha e cilindros de oxigênio e ar comprimido - armário superior confeccionado do mesmo material e portas em acrílico deslizantes com fecho. Diversos: - lixeira do tipo escamoteável instalada no armário. - Compartimento para guarda de prancha revestido em fórmica branca. - 01 cadeira de rodas em alumínio retrátil dobrável, 01 extintor de incêndio na parte traseira. - O objeto deve seguir as exigências da portaria ministerial 2048/2002 e ABNT: nº 14561/2000. - Demais itens e equipamentos obrigatórios de acordo com a legislação vigente e determinações do CONTRAN nos termos do parágrafo 2º, do artigo 12, da portaria ueti3, de 15/12/2003, os veículos deverão apresentar todos os equipamentos de segurança de sua linha básica de produção. - Garantia do veículo: mínimo de 1 (um) ano acompanhado de cet (comprovante de capacitação técnica) e certidão de adequação e legislação do trânsito (cat) laudos do aditivo com antibactericida, todos, junto a proposta de preços, para fins de emplacar o veículo em nome da prefeitura. Será entregue já emplacado e licenciado em nome do município. Grafismo padrão contendo 4 palavras ambulância na traseira, laterais e invertida no capô 4 cruces sendo 2 nas laterais 2 na traseira.</p>				
---	--	--	--	--



	Adesivado com cruzeiros e palavras ut, e ambulância no capô, laterais e traseira, sus e prefeitura de itapajé. O layout será fornecido previamente pela secretaria municipal de saúde O veículo deve ser entregue devidamente emplacado no DETRAN.				
03	<p>AMBULÂNCIA DE TRANSPORTE (TIPO A):</p> <p>Especificação: veículo destinado ao transporte em decúbito horizontal, para pacientes que não apresentam risco de vida, para remoções simples e de caráter eletivo. Veículo monobloco de pequeno porte com capota em fibra de vidro ou furgoneta, modelo do ano da contratação ou do ano subsequente, conforme normatização do ministério da saúde portaria gm/ms nº 2.048, de novembro de 2002, com direção hidráulica, ar condicionado no compartimento do paciente. Dados técnicos originais do veículo antes da adaptação: Motor dianteiro 4 cilindros 8 válvulas, potência 94cv (Gas) 99 cv (etanol) alimentação de combustível por injeção direta ou multipoint, motor dianteiro 4 cilindros 8 válvulas sistema de freio original de fábrica, bateria, alternador e cabeamento compatíveis com o sistema capacidade no compartimento bagagem de volume de acima de 650 litros ou acima de 600 kg comprimento: 4.514mm, largura 1.700mm, distância entre eixos: 2.669 mm, 05 marchas a frente e 01 a ré. Inclusos: jogo de tapetes de borracha chapa protetora do motor e cárter cintos de segurança dianteiros de 03 pontos retrovisor externo do lado direito. Equipado com todos os equipamentos de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN.</p> <p>Adaptação: Carroceria confeccionada em prfv (plástico reforçado com fibras de vidro), com porta traseira de duas folhas para acesso ao compartimento do paciente, com abertura também interna quando necessário revestimento interno em fibra de vidro ou em abs autoextinguível, com isolamento térmico acústico entre os revestimentos internos e externos em manta automotiva, piso plano com no mínimo 2.000 mm de comprimento, largura máxima do veículo, o mesmo deve ser em compensado naval de 15 mm, sendo resistente a tráfego pesado, revestido com material tipo vinil e similar em cor clara, de alta resistência, lavável, impermeável, antiderrapante mesmo quando molhado aplicado em toda extensão do mesmo, sem frestas ou locais de acúmulo de líquidos, banco tubular com cintos de segurança para até 2 ocupantes, revestido em couro em couro automotivo, instalado ; fixado na lateral esquerda, armário suspenso em abs ou prfv com no mínimo 500 mm de largura com 2 portas corredeiras de 250 mm cada, em acrílico transparente com cantos arredondados, e em material lavável para melhor assepsia janela na lateral direita e esquerda, com vidros translúcidos, opacos ou jateados e pelo menos um lado corredeira vidros fixos na(s) porta(s) traseira(s) translúcidos) opacos ou jateados iluminação interna c/ uma luminária em led 12 v suporte para soro e plasma maca retrátil de 1900mm de comprimento mínimo, e com capacidade de até 150 kg, confeccionada em duralumínio instalada longitudinalmente no salão de atendimento médico com a cabeceira voltada para frente do veículo com pés dobráveis, sistema escamoteável, provida de rodízios confeccionados em materiais resistentes a oxidação, com pneus de borracha macia e sistema de freios projetada de forma a permitir a rápida retirada e inserção da vítima no compartimento da viatura, com a utilização de um sistema de retração dos pés acionado pelo próprio impulso da maca para dentro e para fora do compartimento, podendo ser manuseada por apenas uma pessoa Esta maca deve dispor de três cintos de segurança fixos a ela, equipados com travas rápidas, que permitam perfeita segurança e desengate rápido sem riscos para a vítima. Deve ser provida de sistema de elevação do tronco do paciente em pelo menos 45 graus O sistema que fixa a maca ao assoalho da ambulância deverá ser montado de maneira a permitir o escoamento de líquidos no assoalho abaixo da maca evitando-se o seu acúmulo. Deve possuir colchonete confeccionado em espuma ou similar, revestido por material resistente e impermeável, sem costuras ou pontos que permitam entrada de fluidos ou secreções conjunto sinalizador eletrônico acústico visual, dotado de: sinalizador visual linear com quatro cúpulas injetadas em policarbonato resistente a impactos e descoloração com tratamento uv na cor rubi, dotado de lente colimadora difusora em plástico de engenharia ou policarbonato óptico com resistência automotiva e alta visibilidade. Cada led de 0,5 watts deverá obedecer a especificação: cor predominante vermelho com comprimento de onda de 620 a 630 nm intensidade luminosa de cada led de 40 lumens categoria AllnGap - sinalizador acústico com amplificador embutido na sirene com potência mínima de 30 w rms @13,8 vcc, quatro tons distintos e 01 (um) metro de 100 db @13,8 vcc, estes equipamentos não poderão gerar ruídos eletromagnéticos ou qualquer outra forma de sinal que interfira na recepção de sinais de rádios ou telefonia móvel) instalados diretamente em local programado para apoio sem braço ou garra metálica, de forma que atue como</p>	CHEVROLET	02	RS 150.000,00	RS 300.000,00
		MONTANA LS			



aiavar.ca quando da vibração produzida durante o deslocamento do veículo, garantia de 12 (doze) meses para o veículo e para as adaptações. Logomarca e layout definidos posteriormente ao término do certame. Condições de fornecimento: a empresa deverá apresentar anexo à proposta projeto das adaptações, para avaliação e aprovação técnica, com catálogo dos equipamentos a serem instalados e da capota, ambos com vínculo de fornecimento, através de documento de reciprocidade técnica e de garantia. Adesivado com cruzeiros e palavra ambulância no capô, laterais e traseira, sus e prefeitura de Itapajé. O layout será fornecido previamente pela secretaria municipal de saúde. O veículo deve ser entregue devidamente emplacado no DETRAN.				
VALOR TOTAL: R\$ 2.000.000,00 (DOIS MILHÕES DE REAIS)				

OS VALORES PROPOSTOS SÃO FIXOS E IRREAJUSTÁVEIS DURANTE A VALIDADE DA PROPOSTA E JÁ ESTÃO INCLUSOS OS IMPOSTOS, TAXAS, FRETES, SEGUROS E GARANTIA, BEM ASSIM, DEDUZIDOS QUAISQUER DESCONTOS QUE VENHAM A SER CONCEDIDOS.

DISPOSIÇÕES GERAIS

PRAZO DE ENTREGA: O PRAZO DE ENTREGA DOS BENS É DE 90 (NOVENTA) DIAS.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.

PRAZO DE PAGAMENTO: 30 (TRINTA) DIAS

ASSISTÊNCIA TÉCNICA E GARANTIA: 12 (DOZE) MESES

GOIÂNIA, 15 DE JUNHO DE 2021.

Renato Dias Rodrigues

FAVORITA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 21.380.013/0001-03 – I.E: 106518631

RENATO DIAS RODRIGUES

CPF: 712.220.111-23

21.380.013/0001-03

FAVORITA COMÉRCIO E

SERVIÇOS LTDA

AV Nadra Bufaiçal Nº 451

Qd - 145 Lt - 09 Sala 02

Lot Faiçalville

CEP 74 350-750

GOIÂNIA - GO



PROPOSTA DE PREÇOS

A PREFEITURA DE ITAPAJÉ - CE
ÓRGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA DE SAÚDE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26.05.2021.01SRPE
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 25.0512021/01

DADOS DA EMPRESA			
RAZÃO SOCIAL:	FAVORITA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		
CNPJ:	21.380.013/0001-03	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	106518631
ENDEREÇO:	AVENIDA NADRA BUFAIÇAL, Nº 451, QUADRA 145 LOTE 09, SALA 02, SETOR FAIÇALVILLE, GOIÂNIA – GO CEP 74350-750		
TELEFONE/FAX:	(62) 32887455		
E-MAIL:	favorita.gyn03@gmail.com		
DADOS BANCÁRIOS:	BANCO SANTANDER AGENCIA 3979 C/C 13004023-3		

PREZADOS SENHORES:

A EMPRESA **FAVORITA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, INSCRITA NO CNPJ **21.380.013/0001-03**, INSCRIÇÃO ESTADUAL – 106518631, COM SEDE NA AVENIDA NADRA BUFAIÇAL, Nº 451, QUADRA 145, LOTE 09, SALA 02, SETOR FAIÇALVILLE, GOIÂNIA – GOIÁS, CEP: 74.350-750, TENDO EXAMINADO O EDITAL, VEM APRESENTAR A PRESENTE PROPOSTA PARA A ENTREGA DO OBJETO EM CONFORMIDADE COM O EDITAL MENCIONADO, CONFORME PLANILHA E CONDIÇÕES ABAIXO:

OBJETO: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a **FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS, TIPO D (UTI MÓVEL, TIPO SEMI - UTI MÓVEL E TIPO A PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ITAPAJÉ/CE, conforme condições quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.**

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA MODELO	QTD	PREÇO UNT	PREÇO TOTAL
02	AMBULÂNCIA TIPO D - UTI MÓVEL Especificação: Ambulância de Suporte Avançado: veículo destinado ao atendimento e transporte de paciente* de alto risco em emergências pré-hospitalares e/ou de transporte inter-hospitalar que necessitam de cuidados médicos intensivos. Deve contar com os equipamentos médicos necessários para esta função, equipada com os seguintes itens: Sinalizador óptico e acústico equipamento de radiocomunicação fixo e móvel maca com rodas e articulada dois suportes de soro cadeira de rodas dobrável instalação de rede portátil de oxigênio como descrito no item anterior (é obrigatório que a quantidade de oxigênio permita ventilação mecânica por no mínimo duas horas) respirador mecânico de transporte Oxímetro não-invasivo portátil monitor Cardioversor com bateria e instalação elétrica disponível (em caso de frota deverá haver disponibilidade de um monitor Cardioversor com marca-passo externo não-invasivo) bomba de infusão com bateria e equipo maleta de vias aéreas contendo: máscaras laringeas e cânulas endotraqueais de varios tamanhos cateteres de aspiração adaptadores para cânulas cateteres nasais seringa de 20ml ressuscitador manual adulto/infantil com reservatório sondas para aspiração traqueal de vários tamanhos luvas de procedimentos máscara para ressuscitador adulto/infantil lidocaína geléia e spray cadarços para fixação de cânula laringoscópio infantil/adulto com conjunto de lâminas estetoscópio esfigmomanômetro adulto/infantil cânulas orofaríngeas, adulto/infantil fios-guia para intubação pinça de Magyll bisturi	MERCEDES BENZ SPRINTER 416 CDi 10,5 m ³	01	RS 339.266,67	RS 339.266,67

Favorita Comercio e Serviços Ltda. ME – CNPJ: 21.380.013/0001-03 - Avenida Nadra Bufaiçal, Nº 451, Quadra 145, Lote 09, Sala 02, Setor Faiçalville, Goiânia – Goiás, CEP: 74.350-750



descartável cânulas para traqueostomia material para cricotiroidostomia conjunto de drenagem torácica maleta de acesso venoso contendo: tala para fixação de braço luvas estéreis recipiente de algodão com anti-séptico pacotes de gaze esteril esparadrapo material para punção de vários tamanhos incluindo agulhas metálicas, plásticas e agulhas especiais para punção óssea garrote equipos de macro e microgotas cateteres específicos para dissecação de veias, tamanho adulto/infantil tesoura, pinça de Kocher cortadores de soro lâminas de bisturi seringas de vários tamanhos torneiras de 3 vias equipo de infusão de 3 vias frascos de soro fisiológico ringer lactato e soro glicosado caixa completa de pequena cirurgia maleta de parto como descrito nos itens anteriores sondas vesicais coletores de urina protetores para eviscerados ou queimados espátulas de madeira sondas nasogástricas eletrodos descartáveis equipos para drogas fotossensíveis equipo para bombas de infusão circuito de respirador estéril de reserva equipamentos de proteção à equipe de atendimento: óculos, máscaras e aventais cobertor ou filme metálico para conservação do calor do corpo campo cirúrgico fenestrado almofolias com anti-séptico conjunto de colares cervicais prancha longa para mobilização da coluna. Para o atendimento a neonatos deverá haver pelo menos uma incubadora de transporte de recém-nascido com bateria e ligação à tomada do veículo (12 volts). A incubadora deve estar apoiada sobre carros com rodas devidamente fixadas quando dentro da ambulância e conter respirador e equipamentos adequados para recém natos.				
VALOR TOTAL: R\$ 339.266,67 (trezentos e trinta e nove mil, duzentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos)				

OS VALORES PROPOSTOS SÃO FIXOS E IRREAJUSTÁVEIS DURANTE A VALIDADE DA PROPOSTA E JÁ ESTÃO INCLUSOS OS IMPOSTOS, TAXAS, FRETES, SEGUROS E GARANTIA, BEM, ASSIM, DEDUZIDOS QUAISQUER DESCONTOS QUE VENHAM A SER CONCEDIDOS.

DISPOSIÇÕES GERAIS

PRAZO DE ENTREGA: O PRAZO DE ENTREGA DOS BENS É DE 90 (NOVENTA) DIAS.
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.
PRAZO DE PAGAMENTO: 30 (TRINTA) DIAS
ASSISTENCIA TÉCNICA E GARANTIA: 12 (DOZE) MESES

GOIÂNIA, 17 DE JUNHO DE 2021.


FAVORITA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 21.380.013/0001-03 – I.E: 106518631
RENATO DIAS RODRIGUES
CPF: 712.220.111-23

21.380.013/0001-03
FAVORITA COMÉRCIO E
SERVIÇOS LTDA
AV Nadra Bufaiçal Nº 451
Qd - 145 Lt - 09 Sala 02
Lot Façalville
CEP 74 350-750
GOIÂNIA - GO



Proposta readequada - Lote 1

1 mensagem

Manupa Fortaleza <manupa.ortal@gmail.com>
Para: licitacaoitapaje@gmail.com
Cc: Edinaldo Freitas <ednardo.fe@gmail.com>

21 de junho de 2021 17:06

Sr. Pregoeiro e comissão de licitação,
Boa tarde!

Segue proposta readequada do lote 1, para o processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26.05.2021.01 SRPE. Desde já, agradeço.

Atenciosamente,

Paula Macambira

Manupa Com. de Equip. e Ferramentas Ltda (unidade Fortaleza)
Telefone: (85) 98577-6542

 (11) 2478-2818

 E-mail: manupa@manupa.com.br

 www.manupa.com.br

WhatsApp/Cel Corporativos:

11 9 3341 2818 Produção, Pós Venda e Cobrança (Eliane)

11 9 3342 2818 Vendas, Propostas e Licitações (Sousa)

11 9 3343 2818 Cotações (Isaias)

11 9 9578 2818 Faturamento e Contratos (Carla)

 **PROPOSTA READEQUADA - LOTE 1.pdf**
424K

MANUPA

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
ESTADO DE CEARÁ - CE
A/C: COMISSÃO DE LICITAÇÃO

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO N° 26.05.2021.01 SRPE
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 25.05.2021/01

ABERTURA: 15 DE JUNHO DE 2021 ÀS 10:00 HORAS

Proponente: *Manupa Com., Exp., Imp. de Equip. e Veículos Adaptados EIRELI.*

CNPJ(MF) N°: 03.093.776/0003-53

Inscrição estadual: 06.765363-4

Endereço: Av. Benjamim Brasil, 2108 - Sala 03 - Mondubim - Fortaleza/CE

Fone: (11) 2478-2818 E-mail: manupa@manupa.com.br / operacional@manupa.com.br

Banco: Banco do Brasil n° 001 Agência n° 474-x C/C n° 11.898-2

Contato Representante Local: Francisco Edinardo de Freitas RG: 20072475859 CPF: 134.967.353-68

Telefone: (85) 99601-1247 E-mail: eduardo.fe@gmail.com

Apresentamos nossa proposta para prestação dos serviços objeto da presente licitação Pregão, na Forma Eletrônica n° 26.05.2021.01 SRPE acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos.

OBJETO: FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS, TIPO D (UTI MÓVEL, TIPO SEMI - UTI MÓVEL E TIPO A PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ITAPAJÉ/CE.



MANUPA

PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UND	MARCA	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	<p>AMBULÂNCIA DE TRANSPORTE (TIPO A): Especificação : veículo destinado ao transporte em decúbito horizontal de pacientes que não apresentam risco de vida, para remoção simples e de caráter eletivo. Veículo monobloco de pequeno porte com 2.050 mm de pequeno porte com capota em fibra de vidro ou furgoneta modelo do ano da contratação ou do ano subsequente, conforme normatização do ministério da saúde, portaria gm/ms n.º 2.048, de novembro de 2002, com direção hidráulica, ar condicionado no compartimento do condutor e do paciente. Dados técnicos originais do veículo antes da adaptação: Motor dianteiro 4 cilindros 8 válvulas, potência: 94cv (gás) 99cv (etanol) alimentação de combustível por injeção direta ou multipoint motor dianteiro 4 cilindros 8 válvulas sistema de freio original de fábrica, bateria, alternador e cabeamento compatíveis com o sistema capacidade no compartimento bagagem de volume de acima de 650 litros ou acima de 600 kg comprimento: 4.514mm, largura: 1.700mm distância entre eixos: 2.669 mm, 05 marchas a frente e 01 a ré. inclusos: jogo de tapetes de borracha chapa protetora do motor e cárter cimos de segurança dianteiros de 03 pontos retrovisor externo do lado direito. Equipado com todos os equipamentos de série não especificados e exig dos pelo</p>	UND	Peugeot Partner adaptada em ambulância	02	R\$117.000,00	R\$234.000,00



MANUPA

contran. Adaptação: Carroceria confeccionada em prfv (plástico reforçado com fibras de vidro), com porta traseira de duas folhas para acesso ao compartimento do paciente, com abertura também interna quando necessário revestimento interno em fibra de vidro ou em abs autoextinguível, com isolamento térmico acústico entre os revestimentos internos e externos em manta automotiva, piso plano com no mínimo 2.000 mm de comprimento, largura máxima do veículo, o mesmo deve ser em compensado naval de 15 mm, sendo resistente a tráfego pesado, revestido com material tipo vinil ou similar em cor clara, de alta resistência, lavável, impermeável, antiderrapante mesmo quando molhado aplicado em toda extensão do mesmo, sem frestas ou locais de acúmulo de líquidos, banco tubular com cintos de segurança para até 2 ocupantes, revestido em courvim automotivo, instalado e fixado na lateral esquerda, armário suspenso em abs ou prfv com no mínimo 500 mm de largura, com 2 portas corredeças de 250 mm cada, em acrílico transparente, com cantos arredondados, e em material lavável para melhor assepsia janela na lateral direita e esquerda, com vidros translúcidos, opacos ou jateados e pelo menos um lado corredeço vidros fixos na(s) porta(s) traseira(s) translúcidos), opacos ou jateados iluminação interna c/ uma luminária em led 12 v suporte para soro e plasma maca retrátil de 1900mm de comprimento mínimo, e com capacidade de até 150 kg, confeccionada em duralumínio instalada longitudinalmente no salão de atendimento médico com a cabeceira voltada para frente do veículo



MANUPA

	<p>com pés dobráveis, sistema escamoteável provida de rodízios confeccionados em materiais resistentes a oxidação, com pneus de borracha maciça e sistema de freios projetada de forma a permitir a rápida retirada e inserção da vítima no compartimento da viatura, com a utilização de um sistema de retração dos pés acionado pelo próprio impulso da maca para dentro e para fora do compartimento, podendo ser manuseada por apenas uma pessoa. Esta maca deve dispor de três cintos de segurança fixos a ela, equipados com travas rápidas, que permitam perfeita segurança e desengate rápido, sem riscos para a vítima. Deve ser provida de sistema de elevação do tronco do paciente em pelo menos 45 graus. O sistema que fixa a maca ao assoalho da ambulância deverá ser montado de maneira a permitir o escoamento de líquidos no assoalho abaixo da maca evitando-se o seu acúmulo. Deve possuir colchonete confeccionado em espuma ou similar, revestido por material resistente e impermeável, sem costuras ou pontos que permitam entrada de fluidos ou secreções conjunto sinalizador eletrônico acústico visual, dotado de: sinalizador visual linear com quatro cúpulas injetadas em policarbonato resistente a impactos e descoloração com tratamento uv na cor rubi, dotado de lente colimadora difusora em plástico de engenharia ou policarbonato óptico com resistência automotiva e alta visibilidade. Cada led de 0,5 watts devera obedecer a especificação: cor predominante vermelho com comprimento de onda de 620 a 630 nm intensidade luminosa de cada led de 40 lumens categoria alingap - sinalizador acústico com</p>			



MANUPA

	<p>amplificador embutido na sirene com potência mínima de 30 w rms @13,8 vcc, quatro tons distintos e pressão sonora a 01 (um) metro de 100 db @13,8 vcc (estes equipamentos não poderão gerar ruídos eletromagnéticos ou qualquer outra forma de sinal que interfira na recepção de sinais de rádios ou telefonia móvel) instalados diretamente em local programado para apoio sem braço ou garra metálica, de forma que atue como alavanca quando da vibração produzida durante o deslocamento do veículo, garantia de 12 (doze) meses para o veículo e para as adaptações. Logomarca e lay out externo a serem definidos posteriormente ao término do certame. Condições de fornecimento: a empresa deverá apresentar anexo a proposta, projeto das adaptações, para avaliação e aprovação técnica, com catálogo dos equipamentos a serem instalados e da capota, ambos com vínculo de fornecimento, através de documento de reciprocidade técnica e de garantia. Adesivado com cruzeiros e palavra ambulância no capô, laterais e traseira, sus e prefeitura de Itapajé. O layout será fornecido previamente pela secretaria municipal de saúde. O veículo deve ser entregue devidamente emplacado no DETRAN.</p>			
<p>VALOR TOTAL R\$234.000,00 (Duzentos e trinta e quatro mil reais)</p>				



Importa a presente proposta no valor total de R\$234.000,00 (Duzentos e trinta e quatro mil reais).

Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

Prazo de entrega: até 90 (noventa) dias da data de recebimento da ordem de compra, na Prefeitura Municipal de Itapajé.

MANUPA

Prazo de Pagamento: até 30 (trinta) dias, a contar da certificação de que os bens foram aceitos, mediante a apresentação de nota fiscal/fatura contendo a descrição dos bens, quantidade, preços unitários e o valor total, nota de entrega atestada e comprovante de recolhimento de multas aplicadas, se houver.

Garantia: mínimo de 12 (doze) meses.

Declaramos que, nos valores apresentados acima, estão incluídos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir sobre fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro. Declaramos que aceitamos e cumprimos ~~todas as exigências e~~ prazos do Edital do Pregão Eletrônico nº 26.05.2021.01 SRPE e do Termo de Referência.



Manupa Com., Exp. de Equip. e Veículos Adaptados EIRELI.

Francisco Edinardo Freitas / Representante Comercial

RG 20072475859 SSP CE / CPF 134.967.353-68

Fortaleza, 15 de Junho de 2021.

