



Edital 26.05.2021.01.SRPE FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS, TIPO D UTI MOVEL, TIPO SEMI UTI MÓVEL E TIPO A PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ITAPAJÉCE. do Órgão Promotor Itapajé/CE

Unidade Compradora

Razão Social:

CNPJ / CPF

Telefone

E-mail

Marca MERCEDES BENZ

Especificação do Produto FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS, TIPO D UTI MOVEL, TIPO SEMI UTI MÓVEL E TIPO A PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ITAPAJÉCE.

Data

Prazo de validade da proposta 11/06/2021

Valor da Proposta 60 dias

Impostos R\$ 280.700,00

ICMS Impostos

IPI

Informações Adicionais

Informações sobre preços e marcas

Produto	Descrição	Qtd.	Unidade	Tipo	Valor Inicial	Valor Final	Marca
AMBULANCIA TIPO D - UTI MOVEL	Especificação : Ambulância de Suporte Avançado: veículo destinado ao atendimento e transporte de pacientes de alto risco em emergências pré-hospitalares e/ou de transporte inter-hospitalar que necessitam de cuidados médicos intensivos. Deve contar com os equipamentos médicos necessários para esta função, equipada com os seguintes itens: Sinalizador óptico e acústico equipamento de rádio-comunicação fixo e móvel maca com rodas e articulada dois suportes de soro cadeira de rodas dobrável instalação de rede portátil de oxigênio como descrito no item anterior (é obrigatório que a quantidade de oxigênio permita ventilação mecânica por no mínimo duas horas) respirador mecânico de transporte oxímetro não-invasivo portátil monitor cardioversor com bateria e instalação elétrica disponível (em caso de frota deverá haver disponibilidade de um monitor cardioversor com marca-passo externo não-invasivo) bomba de infusão com bateria e equipo maleta de vias aéreas contendo: máscaras laringeas e cânulas endotraqueais de vários tamanhos cateteres de aspiração adaptadores	1,00	Unidade	Lote	280.700,000000	280.700,000000	MERCEDES BENZ



para cânulas cateteres
nasais seringa de 20ml
ressuscitador manual
adulto/infantil com
reservatório sondas para
aspiração traqueal de vários
tamanhos luvas de
procedimentos máscara
para ressuscitador
adulto/infantil lidocaína
geléia e ?spray? cadarços
para fixação de cânula
laringoscópio infantil/adulto
com conjunto de lâminas
estetoscópio
esfigmomanômetro
adulto/infantil cânulas
orofaríngeas adulto/infantil
fios-guia para intubação
pinça de Magyll bisturi
descartável cânulas para
traqueostomia material para
cricotiroidostomia conjunto
de drenagem torácica
maleta de acesso venoso
contendo: tala para fixação
de braço luvas estéreis
recipiente de algodão com
anti-séptico pacotes de gaze
estéril esparadrapo material
para punção de vários
tamanhos incluindo agulhas
metálicas, plásticas e
agulhas especiais para
punção óssea garrote
equipos de macro e
microgotas cateteres
específicos para dissecação
de veias, tamanho
adulto/infantil tesoura, pinça
de Kocher cortadores de
soro lâminas de bisturi
seringas de vários tamanhos
torneiras de 3 vias equipo
de infusão de 3 vias frascos
de soro fisiológico, ringer
lactato e soro glicosado
caixa completa de pequena
cirurgia maleta de parto
como descrito nos itens
anteriores sondas vesicais
coletores de urina protetores
para eviscerados ou
queimados espátulas de
madeira sondas
nasogástricas eletrodos
descartáveis equipos para
drogas fotossensíveis
equipo para bombas de
infusão circuito de
respirador estéril de reserva
equipamentos de proteção à
equipe de atendimento:
óculos, máscaras e aventais
cobertor ou filme metálico
para conservação do calor
do corpo campo cirúrgico
fenestrado almotolias com
anti-séptico conjunto de
colares cervicais prancha
longa para imobilização da
coluna. Para o atendimento
a neonatos deverá haver
pelo menos uma Incubadora
de transporte de recém-
nascido com bateria e
ligação à tomada do veículo
(12 volts). A incubadora
deve estar apoiada sobre
carros com rodas
devidamente fixadas quando
dentro da ambulância e
conter respirador e
equipamentos adequados
para recém natos.

Valor Total do Lance Inicial

R\$ 280.700,00

Valor Total do Lance Final

R\$ 280.700,00

Especificação dos documentos anexados

-

Declaracao de atendimento às condições do Edital

-

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos da habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências de instrumentos convocatórios.

Declaração de condição de ME-EPP

Declaramos que estamos sob o Regime de Tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.





Edital 26.05.2021.01.SRPE FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS, TIPO D UTI MOVEL, TIPO SEMI UTI MÓVEL E TIPO A PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ITAPAJÉCE. do Órgão Promotor Itapajé/CE

Unidade Compradora

Razão Social:

CNPJ / CPF

Telefone

E-mail

Marca RENAULT - MASTER L2H2

Especificação do Produto FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS, TIPO D UTI MOVEL, TIPO SEMI UTI MÓVEL E TIPO A PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ITAPAJÉCE.

Data

Prazo de validade da proposta 14/06/2021

Valor da Proposta 60 dias

Impostos R\$ 400.000,00

ICMS Impostos

IPI

Informações Adicionais

Informações sobre preços e marcas

Produto	Descrição	Qtd.	Unidade	Tipo	Valor Inicial	Valor Final	Marca
AMBULANCIA TIPO D - UTI MOVEL	Especificação : Ambulância de Suporte Avançado: veículo destinado ao atendimento e transporte de pacientes de alto risco em emergências pré-hospitalares e/ou de transporte inter-hospitalar que necessitam de cuidados médicos intensivos. Deve contar com os equipamentos médicos necessários para esta função, equipada com os seguintes itens: Sinalizador óptico e acústico equipamento de rádio-comunicação fixo e móvel maca com rodas e articulada dois suportes de soro cadeira de rodas dobrável instalação de rede portátil de oxigênio como descrito no item anterior (é obrigatório que a quantidade de oxigênio permita ventilação mecânica por no mínimo duas horas) respirador mecânico de transporte oxímetro não-invasivo portátil monitor cardioversor com bateria e instalação elétrica disponível (em caso de frota deverá haver disponibilidade de um monitor cardioversor com marca-passo externo não-invasivo) bomba de infusão com bateria e equipo maleta de vias aéreas contendo: máscaras laringeas e cânulas endotraqueais de vários tamanhos cateteres de aspiração adaptadores para cânulas cateteres.	1,00	Unidade	Lote	400.000,000000	384.820,000000	RENAULT - MASTER L2H2



para cateteres cateteres
nasais seringa de 20ml
ressuscitador manual
adulto/infantil com
reservatório sondas para
aspiração traqueal de vários
tamanhos luvas de
procedimentos máscara para
ressuscitador adulto/infantil
lidocaina geléia e ?spray?
cadastrar para fixação de
cânula laringoscópio
infantil/adulto com conjunto
de lâminas estetoscópio
esfigmomanômetro
adulto/infantil cânulas
orofaríngeas adulto/infantil
fios-guia para intubação
pinça de Magyll bisturi
descartável cânulas para
traqueostomia material para
cricotiroidostomia conjunto
de drenagem torácica maleta
de acesso venoso contendo:
tala para fixação de braço
luvas estéreis recipiente de
algodão com anti-séptico
pacotes de gaze estéril
esparadrapo material para
punção de vários tamanhos
incluindo agulhas metálicas,
plásticas e agulhas especiais
para punção óssea garrote
equipos de macro e
microgotas cateteres
específicos para dissecação
de veias, tamanho
adulto/infantil tesoura, pinça
de Kocher cortadores de
soro lâminas de bisturi
seringas de vários tamanhos
torneiras de 3 vias equipo de
infusão de 3 vias frascos de
soro fisiológico, ringer lactato
e soro glicosado caixa
completa de pequena
cirurgia maleta de parto
como descrito nos itens
anteriores sondas vesicais
coletores de urina protetores
para eviscerados ou
queimados espátulas de
madeira sondas
nasogástricas eletrodos
descartáveis equipos para
drogas fotossensíveis equipo
para bombas de infusão
circuito de respirador estéril
de reserva equipamentos de
proteção à equipe de
atendimento: óculos,
máscaras e aventais
cobertor ou filme metálico
para conservação do calor
do corpo campo cirúrgico
fenestrado almotolias com
anti-séptico conjunto de
colares cervicais prancha
longa para imobilização da
coluna. Para o atendimento
a neonatos deverá haver
pelo menos uma incubadora
de transporte de recém-
nascido com bateria e
ligação à tomada do veículo
(12 volts). A incubadora
deve estar apoiada sobre
carros com rodas
devidamente fixadas quando
dentro da ambulância e
conter respirador e
equipamentos adequados
para recém natos.

Valor Total do Lance Inicial

R\$ 400.000,00

Valor Total do Lance Final

R\$ 384.820,00

Especificação dos documentos anexados

-

Declaracao de atendimento às condições do Edital

-

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos da habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências de instrumentos convocatórios.

Declaração de condição de ME-EPP





Edital 26.05.2021.01.SRPE FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS, TIPO D UTI MOVEL, TIPO SEMI UTI MÓVEL E TIPO A PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ITAPAJÉCE. do Órgão Promotor Itapajé/CE

Unidade Compradora

Razão Social:

CNPJ / CPF

Telefone

E-mail

Marca

RENAULT MASTER L3H2 ADAP PARA AMBULÂNCIA TIPO D

Especificação do Produto

FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS, TIPO D UTI MOVEL, TIPO SEMI UTI MÓVEL E TIPO A PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ITAPAJÉCE.

Data

Prazo de validade da proposta

14/06/2021

Valor da Proposta

60 dias

Impostos

R\$ 500.000,00

ICMS

Impostos

IPI

Informações Adicionais

Informações sobre preços e marcas

Produto	Descrição	Qtd.	Unidade	Tipo	Valor Inicial	Valor Final	Marca
AMBULANCIA TIPO D - UTI MOVEL	Especificação : Ambulância de Suporte Avançado: veículo destinado ao atendimento e transporte de pacientes de alto risco em emergências pré-hospitalares e/ou de transporte inter-hospitalar que necessitam de cuidados médicos intensivos. Deve contar com os equipamentos médicos necessários para esta função, equipada com os seguintes itens: Sinalizador óptico e acústico equipamento de rádio-comunicação fixo e móvel maca com rodas e articulada dois suportes de soro cadeira de rodas dobrável instalação de rede portátil de oxigênio como descrito no item anterior (é obrigatório que a quantidade de oxigênio permita ventilação mecânica por no mínimo duas horas) respirador mecânico de transporte oxímetro não-invasivo portátil monitor cardioversor com bateria e instalação elétrica disponível (em caso de frota deverá haver disponibilidade de um monitor cardioversor com marca-passo externo não-invasivo) bomba de infusão com bateria e equipo maleta de vias aéreas contendo: máscaras laringeas e cânulas endotraqueais de vários tamanhos cateteres	1,00	Unidade	Lote	500.000,000000	389.000,000000	RENAULT MASTER L3H2 ADAP PARA AMBULÂNCIA TIPO D

varios tamanhos cateteres de aspiração adaptadores para cânulas cateteres nasais seringa de 20ml ressuscitador manual adulto/infantil com reservatório sondas para aspiração traqueal de vários tamanhos luvas de procedimentos máscara para ressuscitador adulto/infantil lidocaina geléia e ?spray? cadarços para fixação de cânula laringoscópio infantil/adulto com conjunto de lâminas estetoscópio esfigmomanômetro adulto/infantil cânulas orofaríngeas adulto/infantil fios-guia para intubação pinça de Magyll bisturi descartável cânulas para traqueostomia material para cricotiroidostomia conjunto de drenagem torácica maleta de acesso venoso contendo: tala para fixação de braço luvas estéreis recipiente de algodão com anti-séptico pacotes de gaze estéril esparadrapo material para punção de vários tamanhos incluindo agulhas metálicas, plásticas e agulhas especiais para punção óssea garrote equipos de macro e microgotas cateteres específicos para dissecação de veias, tamanho adulto/infantil tesoura, pinça de Kocher cortadores de soro lâminas de bisturi seringas de vários tamanhos torneiras de 3 vias equipo de infusão de 3 vias frascos de soro fisiológico, ringer lactato e soro glicosado caixa completa de pequena cirurgia maleta de parto como descrito nos itens anteriores sondas vesicais coletores de urina protetores para eviscerados ou queimados espátulas de madeira sondas nasogástricas eletrodos descartáveis equipos para drogas fotosensíveis equipo para bombas de infusão circuito de respirador estéril de reserva equipamentos de proteção à equipe de atendimento: óculos, máscaras e aventais cobertor ou filme metálico para conservação do calor do corpo campo cirúrgico fenestrado almotolias com anti-séptico conjunto de colares cervicais prancha longa para imobilização da coluna. Para o atendimento a neonatos deverá haver pelo menos uma incubadora de transporte de recém-nascido com bateria e ligação à tomada do veículo (12 volts). A incubadora deve estar apoiada sobre carros com rodas devidamente fixadas quando dentro da ambulância e conter respirador e equipamentos adequados para recém-natos.



Valor Total do Lance Inicial

R\$ 500.000,00

Valor Total do Lance Final

R\$ 389.000,00



Declaração de atendimento às condições do Edital

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos da habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências de instrumentos convocatórios.

Declaração de condição de ME-EPP

Declaramos que estamos sob o Regime de Tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.



Edital 26.05.2021.01.SRPE FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS, TIPO D UTI MOVEL, TIPO SEMI UTI MÓVEL E TIPO A PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ITAPAJÉCE. do Órgão Promotor Itapajé/CE

Unidade Compradora

Razão Social:

CNPJ / CPF

Telefone

E-mail

Marca MERCEDES BENZ SPRINTER 416

Especificação do Produto FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS, TIPO D UTI MOVEL, TIPO SEMI UTI MÓVEL E TIPO A PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ITAPAJÉCE.

Data

Prazo de validade da proposta 14/06/2021

Valor da Proposta 60 dias

Impostos R\$ 500.000,00

ICMS Impostos

IPI

Informações Adicionais

Informações sobre preços e marcas

Produto	Descrição	Qtd.	Unidade	Tipo	Valor Inicial	Valor Final	Marca
AMBULANCIA TIPO D - UTI MOVEL	Especificação : Ambulância de Suporte Avançado: veículo destinado ao atendimento e transporte de pacientes de alto risco em emergências pré-hospitalares e/ou de transporte inter-hospitalar que necessitam de cuidados médicos intensivos. Deve contar com os equipamentos médicos necessários para esta função, equipada com os seguintes itens: Sinalizador óptico e acústico equipamento de rádio-comunicação fixo e móvel maca com rodas e articulada dois suportes de soro cadeira de rodas dobrável instalação de rede portátil de oxigênio como descrito no item anterior (é obrigatório que a quantidade de oxigênio permita ventilação mecânica por no mínimo duas horas) respirador mecânico de transporte oxímetro não-invasivo portátil monitor cardioversor com bateria e instalação elétrica disponível (em caso de frota deverá haver disponibilidade de um monitor cardioversor com marca-passo externo não-invasivo) bomba de infusão com bateria e equipo maleta de vias aéreas contendo: máscaras laringeas e cânulas endotraqueais de vários tamanhos cateteres de aspiração adaptadores	1,00	Unidade	Lote	500.000,000000	372.000,000000	MERCEDES BENZ SPRINTER 416



de aspiração cateteres para cânulas cateteres nasais seringa de 20ml ressuscitador manual adulto/infantil com reservatório sondas para aspiração traqueal de vários tamanhos luvas de procedimentos máscara para ressuscitador adulto/infantil lidocaina geléia e ?spray? cadarços para fixação de cânula laringoscópio infantil/adulto com conjunto de lâminas estetoscópio esfigmomanômetro adulto/infantil cânulas orofaríngeas adulto/infantil fios-guia para intubação pinça de Magyll bisturi descartável cânulas para traqueostomia material para cricotiroidostomia conjunto de drenagem torácica maleta de acesso venoso contendo: tala para fixação de braço luvas estéreis recipiente de algodão com anti-séptico pacotes de gaze estéril esparadrapo material para punção de vários tamanhos incluindo agulhas metálicas, plásticas e agulhas especiais para punção óssea garrote equipos de macro e microgotas cateteres específicos para dissecação de veias, tamanho adulto/infantil tesoura, pinça de Kocher cortadores de soro lâminas de bisturi seringas de vários tamanhos torneiras de 3 vias equipo de infusão de 3 vias frascos de soro fisiológico, ringer lactato e soro glicosado caixa completa de pequena cirurgia maleta de parto como descrito nos itens anteriores sondas vesicais coletores de urina protetores para eviscerados ou queimados espátulas de madeira sondas nasogástricas eletrodos descartáveis equipos para drogas fotossensíveis equipo para bombas de infusão circuito de respirador estéril de reserva equipamentos de proteção à equipe de atendimento: óculos, máscaras e aventais cobertor ou filme metálico para conservação do calor do corpo campo cirúrgico fenestrado almotolias com anti-séptico conjunto de colares cervicais prancha longa para imobilização da coluna. Para o atendimento a neonatos deverá haver pelo menos uma Incubadora de transporte de recém-nascido com bateria e ligação à tomada do veículo (12 volts). A incubadora deve estar apoiada sobre carros com rodas devidamente fixadas quando dentro da ambulância e conter respirador e equipamentos adequados para recém natos.

Valor Total do Lance Inicial

R\$ 500.000,00

Valor Total do Lance Final

R\$ 372.000,00

Especificação dos documentos anexados

-

Declaracao de atendimento às condições do Edital

-

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos da habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências de instrumentos convocatórios.



Declaração de condição de ME-EPP

Declaramos que estamos sob o Regime de Tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte



Edital 26.05.2021.01.SRPE FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS, TIPO D UTI MOVEL, TIPO SEMI UTI MOVEL E TIPO A PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ITAPAJÉCE. do Órgão Promotor Itapajé/CE

Unidade Compradora

Razão Social:

CNPJ / CPF

Telefone

E-mail

Marca

Master L2H2 adaptada em ambulância

Especificação do Produto

FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS, TIPO D UTI MOVEL, TIPO SEMI UTI MOVEL E TIPO A PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ITAPAJÉCE.

Data

Prazo de validade da proposta

14/06/2021

Valor da Proposta

60 dias

Impostos

RS 620.000,00

ICMS

Impostos

IPI

Informações Adicionais

Informações sobre preços e marcas

Produto	Descrição	Qty.	Unidade	Tipo	Valor Inicial	Valor Final	Marca
AMBULANCIA TIPO D - UTI MOVEL	Especificação : Ambulância de Suporte Avançado: veículo destinado ao atendimento e transporte de pacientes de alto risco em emergências pré-hospitalares e/ou de transporte inter-hospitalar que necessitam de cuidados médicos intensivos. Deve contar com os equipamentos médicos necessários para esta função, equipada com os seguintes itens: Sinalizador óptico e acústico equipamento de rádio-comunicação fixo e móvel maca com rodas e articulada dois suportes de soro cadeira de rodas dobrável instalação de rede portátil de oxigênio como descrito no item anterior (é obrigatório que a quantidade de oxigênio permita ventilação mecânica por no mínimo duas horas) respirador mecânico de transporte oxímetro não-invasivo portátil monitor cardioversor com bateria e instalação elétrica disponível (em caso de frota deverá haver disponibilidade de um monitor cardioversor com marca-passo externo não-invasivo) bomba de infusão com bateria e equipo maleta de vias aéreas contendo: máscaras laringeas e cânulas endotraqueais de vários tamanhos cateteres de aspiração adaptadores para cânulas cateteres.	1,00	Unidade	Lote	620.000,000000	392.398,000000	Master L2H2 adaptada em ambulância

para cateteres
nasais seringa de 20ml
ressuscitador manual
adulto/infantil com
reservatório sondas para
aspiração traqueal de vários
tamanhos luvas de
procedimentos máscara
para ressuscitador
adulto/infantil lidocaína
geléia e ?spray? cadarços
para fixação de cânula
laringoscópio infantil/adulto
com conjunto de lâminas
estetoscópio
esfigmomanômetro
adulto/infantil cânulas
orofaríngeas adulto/infantil
fios-guia para intubação
pinça de Magyll bisturi
descartável cânulas para
traqueostomia material para
cricotiroidostomia conjunto
de drenagem torácica
maleta de acesso venoso
contendo: tala para fixação
de braço luvas estéreis
recipiente de algodão com
anti-séptico pacotes de gaze
estéril esparadrapo material
para punção de vários
tamanhos incluindo agulhas
metálicas, plásticas e
agulhas especiais para
punção óssea garrote
equipos de macro e
microgotas cateteres
específicos para dissecação
de veias, tamanho
adulto/infantil tesoura, pinça
de Kocher cortadores de
soro lâminas de bisturi
seringas de vários tamanhos
torneiras de 3 vias equipo de
infusão de 3 vias frascos de
soro fisiológico, ringer
lactato e soro glicosado
caixa completa de pequena
cirurgia maleta de parto
como descrito nos itens
anteriores sondas vesicais
coletores de urina protetores
para eviscerados ou
queimados espátulas de
madeira sondas
nasogástricas eletrodos
descartáveis equipos para
drogas fotossensíveis
equipo para bombas de
infusão circuito de respirador
estéril de reserva
equipamentos de proteção à
equipe de atendimento:
óculos, máscaras e aventais
cobertor ou filme metálico
para conservação do calor
do corpo campo cirúrgico
fenestrado almofadas com
anti-séptico conjunto de
colares cervicais prancha
longa para imobilização da
coluna. Para o atendimento
a neonatos deverá haver
pelo menos uma Incubadora
de transporte de recém-
nascido com bateria e
ligação à tomada do veículo
(12 volts). A incubadora
deve estar apoiada sobre
carros com rodas
devidamente fixadas quando
dentro da ambulância e
com respirador e
equipamentos adequados
para recém natos.



Valor Total do Lance Inicial

R\$ 620.000,00

Valor Total do Lance Final

R\$ 392.398,00

Especificação dos documentos anexados

-

Declaração de atendimento às condições do Edital

-

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos da habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências de instrumentos convocatórios.

Declaração de condição de ME-EPP



Ficha Técnica do licitante: SANTA CATARINA
 COMERCIAL EIRELI / Licitante 1



Edital 26.05.2021.01.SRPE FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS, TIPO D UTI MOVEL, TIPO SEMI UTI MÓVEL E TIPO A PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ITAPAJÉCE. do Órgão Promotor Itapajé/CE

Unidade Compradora

Razão Social: SANTA CATARINA COMERCIAL EIRELI
CNPJ / CPF: 29.016.738/0001-29
Telefone: 11 2574-2119
E-mail: vendagoverno@sccomercial.com.br
Marca: MERCEDES BENZ
Especificação do Produto: FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS, TIPO D UTI MOVEL, TIPO SEMI UTI MÓVEL E TIPO A PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ITAPAJÉCE.
Data:
Prazo de validade da proposta: 11/06/2021
Valor da Proposta: 60 dias
Impostos: R\$ 280.700,00
ICMS: Impostos
IPI:
Informações Adicionais

Informações sobre preços e marcas

Produto	Descrição	Qtd.	Unidade	Tipo	Valor Inicial	Valor Final	Marca
AMBULÂNCIA SEMI UTI:	Especificação : Modelo do ano da contratação ou do ano subsequente, conforme normatização do ministério da saúde, portaria gm/ms n.º 2.048, de novembro de 2002, com direção hidráulica, ar condicionado no compartimento do condutor e do paciente, zero km. Motor, mecânica, carroceria, pneus e rodas opcionais Abertura porta traseira mínimo 270° airbag duplo e cintos de segurança dianteiros com pré-tensionador alternador de 150 a apoios de cabeça nos bancos dianteiros banco do passageiro biposto câmbio no painel cintos de segurança dianteiros laterais retráteis com regulagem de altura conta-giros desembaçador com ar quente direção hidráulica ou elétrica faróis com regulagem de altura filtro com pré-aquecimento, Freio a disco nas 4 rodas freios abs kit anteparo do motor mola traseira motorização mínimo 2.0 parede divisória sem janela pneus mínimo 205/75 r16 porta lateral corredeira sistema auxiliar de partida a frio válvula antirrefluxo de combustível vidros climatizados verdes volante com regulagem de altura e profundidade peso máximo rebocável (reboque sem freio) 400 kg carga útil	3,00	Unidade	Lote	93.566,666667	92.833,333333	MERCEDES BENZ

1540 kg em ordem de marcha (std a) 1960 kg peso máximo por eixo dianteiro: 2000 kg / traseiro: 2300 kg balanço traseiro mínimo 900mm altura do veículo (carregado) mínimo 2300 mm balanço dianteiro até 901 mm capacidade de carga mínima (kg) 1.400 capacidade volumétrica de carga mínima (m3) 12,0 tanque de combustível mínimo (litros) 80 comprimento do veículo mínimo (mm) 5.500 largura do veículo mínima (mm) 1.800. Altura do veículo mínimo (mm) 2.400 entre-eixos mínimo (mm) 3.500 pintura externa branca combustível: biodiesel e compatível com qualquer tipo de óleo diesel Adaptação: Revestimento interno das laterais em abs - revestimento do piso em compensado naval de 15 mm, revestido em material antiderrapante de alta resistência aos processos químicos e tráfego. - revestimento de alumínio xadrez no para-choque traseiro. Sistema elétrico - alimentação com bateria auxiliar de 100 ah. - central elétrica composta de disjuntores térmicos e automáticos relé base de fusíveis instalados na parte superior do armário. - no break ou similar, corrente contínua de 12 v p/ alternada 110/220 v com potência mínima de 1000 watts. - painel elétrico interno composto de: 01 (uma) régua integrada com no mínimo 06 (seis) tomadas, sendo 04 (quatro) tripolares (2p+t) de 110 v e 02 (duas) de 12v, além de interruptores com teclas do tipo iluminadas e interruptores de comando de ventiladores, exaustores e faróis de embarque. - tomada externa tripolar para captação de energia instalada na parte superior do lado esquerdo do veículo próximo à porta do motorista com fio de extensão de 20 mts de comprimento. Iluminação: Natural: janelas com vidros translúcidos, jateados e corrediços na porta lateral que possam ser fechadas por dentro e vidros corrediços com película nas portas traseiras. - divisória com passagem entre cabine e salão - artificial: no mínimo 04 (quatro) luminárias no teto com alta luminosidade com lente de policarbonato translúcido, com acabamento corrugado para difusão da luz e 02 (duas) luminárias em led com foco dirigido sobre a maca. - externa: luz de embarque instalado na parte superior traseira do veículo com foco direcional de 180°. Sinalização: 06 (seis) lanternas pulsantes intercaladas, sendo 03 (três) em cada lateral superior da carroceria do veículo com frequência mínima de 90 flashes por minuto, sendo 04 (quatro) de cor rubi e 02 (duas) de cor cristal. - conjunto de sinalização acústico-visual



em formato de barra em led
de alta luminosidade,
composto de modulo único
e/ou auxiliares
independentes luminosos
injetados em policarbonato
de alta resistência na cor
rubi. A) 02 strobos de led
intermitentes instalados na
grade dianteira na cor rubi
e cristal. B) 02 (duas)
lanternas traseiras de cor
rubi. C) 01 (um) sinalizador
acústico de ré. D) 02
strobos de led intermitente
instalado nos faróis.
Sistema fixo de oxigênio: -
2 cilindros de oxigênio de



Valor Total do Lance Inicial

R\$ 280.700,00

Valor Total do Lance Final

R\$ 278.500,00

Especificação dos documentos anexados

-

Declaração de atendimento às condições do Edital

-

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos da habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências de instrumentos convocatórios.

Declaração de condição de ME-EPP

-

Declaramos que estamos sob o Regime de Tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.

Ficha Técnica do licitante: Gomes Veículos
Especiais Eirelli / Licitante 2



Edital 26.05.2021.01.SRPE FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS, TIPO D UTI MOVEL, TIPO SEMI UTI MÓVEL E TIPO A PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ITAPAJÉCE. do Órgão Promotor Itapajé/CE

Unidade Compradora

Razão Social: Gomes Veículos Especiais Eirelli
CNPJ / CPF: 15.723.680/0001-49
Telefone: 623278-5272
E-mail: licitacaogomes@gmail.com
Marca: RENAULT MASTER L3H2
Especificação do Produto: FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS, TIPO D UTI MOVEL, TIPO SEMI UTI MÓVEL E TIPO A PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ITAPAJÉCE.
Data:
Prazo de validade da proposta: 14/06/2021
Valor da Proposta: 60 dias
Impostos: R\$ 900.000,00
ICMS: Impostos
IPI:
Informações Adicionais

Informações sobre preços e marcas

Produto	Descrição	Qtd.	Unidade	Tipo	Valor Inicial	Valor Final	Marca
AMBULÂNCIA SEMI UTI:	Especificação : Modelo do ano da contratação ou do ano subsequente, conforme normatização do ministério da saúde, portaria gm/ms n.º 2.048, de novembro de 2002, com direção hidráulica, ar condicionado no compartimento do condutor e do paciente, zero km. Motor, mecânica, carroceria, pneus e rodas opcionais Abertura porta traseira mínimo 270º airbag duplo e cintos de segurança dianteiros com pré-tensionador alternador de 150 a apoios de cabeça nos bancos dianteiros banco do passageiro biposto câmbio no painel cintos de segurança dianteiros laterais retráteis com regulagem de altura contadores desembaçador com ar quente direção hidráulica ou elétrica faróis com regulagem de altura filtro com pré-aquecimento. Freio a disco nas 4 rodas freios abs kit anteparo do motor mola traseira motorização mínimo 2.0 parede divisória sem janela pneus mínimo 205/75 r16 porta lateral correção sistema auxiliar de partida a frio válvula antirrefluxo de combustível vidros climatizados verdes volante com regulagem de altura e profundidade peso máximo rebocável (reboque sem freio) 400 kg carga útil mínima (com condutor)	3,00	Unidade	Lote	300.000,000000	85.333,333333	RENAULT MASTER L3H2

1540 kg em ordem de marcha (std a) 1960 kg peso máximo por eixo dianteiro: 2000 kg / traseiro: 2300 kg balanço traseiro mínimo 900mm altura do veículo (carregado) mínimo 2300 mm balanço dianteiro até 901 mm capacidade de carga mínima (kg) 1.400 capacidade volumétrica de carga mínima (m3) 12,0 tanque de combustível mínimo (litros) 80 comprimento do veículo mínimo (mm) 5.500 largura do veículo mínima (mm) 1.800. Altura do veículo mínimo (mm) 2.400 entre-eixos mínimo (mm) 3.500 pintura externa branca combustível: biodiesel e compatível com qualquer tipo de óleo diesel Adaptação: Revestimento interno das laterais em abs - revestimento do piso em compensado naval de 15 mm, revestido em material antiderrapante de alta resistência aos processos químicos e trafego. - revestimento de alumínio xadrez no para-choque traseiro. Sistema elétrico - alimentação com bateria auxiliar de 100 ah. - central elétrica composta de disjuntores térmicos e automáticos relê base de fusíveis instalados na parte superior do armário. - no break ou similar, corrente contínua de 12 v p/ alternada 110/220 v com potência mínima de 1000 watts. - painel elétrico interno composto de: 01 (uma) régua integrada com no mínimo 06 (seis) tomadas, sendo 04 (quatro) tripolares (2p+t) de 110 v e 02 (duas) de 12v, além de interruptores com teclas do tipo iluminadas e interruptores de comando de ventiladores, exaustores e faróis de embarque. - tomada externa tripolar para captação de energia instalada na parte superior do lado esquerdo do veículo próximo à porta do motorista com fio de extensão de 20 mts de comprimento. Iluminação: Natural: janelas com vidros translúcidos, jateados e corrediços na porta lateral que possam ser fechadas por dentro e vidros corrediços com película nas portas traseiras. - divisória com passagem entre cabine e salão - artificial: no mínimo 04 (quatro) luminárias no teto com alta luminosidade com lente de policarbonato translúcido, com acabamento corrugado para difusão da luz e 02 (duas) luminárias em led com foco dirigido sobre a maca. - externa: luz de embarque instalado na parte superior traseira do veículo com foco direcional de 180º. Sinalização: 06 (seis) lanternas pulsantes intercaladas, sendo 03 (três) em cada lateral superior da carroceria do veículo com frequência mínima de 90 flashes por minuto, sendo 04 (quatro) de cor rubi e 02 (duas) de cor cristal. - conjunto de sinalização acústico-visual em formato de barra em led de alta luminosidade, composto de



módulo único e/ou auxiliares

independentes luminosos injetados em policarbonato de alta resistência na cor rubi. A) 02 strobos de led intermitentes instalados na grade dianteira na cor rubi e cristal. B) 02 (duas) lanternas traseiras de cor rubi. C) 01 (um) sinalizador acústico de ré. D) 02 strobos de led intermitente instalado nos faróis. Sistema fixo de oxigênio: - 2 cilindros de oxigênio de



Valor Total do Lance Inicial R\$ 900.000,00

Valor Total do Lance Final R\$ 256.000,00

Especificação dos documentos anexados

-

Declaração de atendimento às condições do Edital

-

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos da habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências de instrumentos convocatórios.

Declaração de condição de ME-EPP

-

Ficha Técnica do licitante: MABELE
COMERCIO DE VEICULOS EIRELI / Licitante
3



Edital 26.05.2021.01.SRPE FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS, TIPO D UTI MOVEL, TIPO SEMI UTI MÓVEL E TIPO A PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ITAPAJÉCE. do Órgão Promotor Itapajé/CE

Unidade Compradora

Razão Social: MABELE COMERCIO DE VEICULOS EIRELI
CNPJ / CPF: 35.457.127/0001-19
Telefone: 71 2137-8851
E-mail: operacional@mabeleveiculos.com.br
Marca: RENAULT MASTER L3H2 ADAP PARA AMBULÂNCIA SEMI UTI
Especificação do Produto: FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS, TIPO D UTI MOVEL, TIPO SEMI UTI MÓVEL E TIPO A PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ITAPAJÉCE.
Data:
Prazo de validade da proposta: 14/06/2021
Valor da Proposta: 60 dias
Impostos: R\$ 400.000,00
ICMS: Impostos
IPI:
Informações Adicionais

Informações sobre preços e marcas

Produto	Descrição	Qtd.	Unidade	Tipo	Valor Inicial	Valor Final	Marca
AMBULÂNCIA SEMI UTI:	Especificação : Modelo do ano da contratação ou do ano subsequente, conforme normatização do ministério da saúde, portaria gm/ms n.º 2.048, de novembro de 2002, com direção hidráulica, ar condicionado no compartimento do condutor e do paciente, zero km. Motor, mecânica, carroceria, pneus e rodas opcionais Abertura porta traseira mínimo 270° airbag duplo e cintos de segurança dianteiros com pré-tensionador alternador de 150 a apoios de cabeça nos bancos dianteiros banco do passageiro biposto câmbio no painel cintos de segurança dianteiros laterais retráteis com regulagem de altura conta-giros desembaçador com ar quente direção hidráulica ou elétrica faróis com regulagem de altura filtro com pré-aquecimento. Freio a disco nas 4 rodas freios abs kit anteparo do motor mola traseira motorização mínimo 2.0 parede divisória sem janela pneus mínimo 205/75 r16 porta lateral corredeira sistema auxiliar de partida a frio válvula antirrefluxo de combustível vidros climatizados verdes volante com regulagem de altura e profundidade peso máximo	3,00	Unidade	Lote	133.333,333333	93.000,000000	RENAULT MASTER L3H2 ADAP PARA AMBULÂNCIA SEMI UTI

rebocavel (reboque sem freio) 400 kg carga útil mínima (com condutor) 1540 kg em ordem de marcha (std a) 1960 kg peso máximo por eixo dianteiro: 2000 kg / traseiro: 2300 kg balanço traseiro mínimo 900mm altura do veículo (carregado) mínimo 2300 mm balanço dianteiro até 901 mm capacidade de carga mínima (kg) 1.400 capacidade volumétrica de carga mínima (m3) 12,0 tanque de combustível mínimo (litros) 80 comprimento do veículo mínimo (mm) 5,500 largura do veículo mínima (mm) 1.800. Altura do veículo mínimo (mm) 2,400 entre-eixos mínimo (mm) 3.500 pintura externa branca combustível: biodiesel e compatível com qualquer tipo de óleo diesel Adaptação: Revestimento interno das laterais em abs - revestimento do piso em compensado naval de 15 mm, revestido em material antiderrapante de alta resistência aos processos químicos e tráfego. - revestimento de alumínio xadrez no para-choque traseiro. Sistema elétrico - alimentação com bateria auxiliar de 100 ah. - central elétrica composta de disjuntores térmicos e automáticos relê base de fusíveis instalados na parte superior do armário. - no break ou similar, corrente contínua de 12 v p/ alternada 110/220 v com potência mínima de 1000 watts. - painel elétrico interno composto de: 01 (uma) régua integrada com no mínimo 06 (seis) tomadas, sendo 04 (quatro) tripolares (2p+t) de 110 v e 02 (duas) de 12v, além de interruptores com teclas do tipo iluminadas e interruptores de comando de ventiladores, exaustores e faróis de embarque. - tomada externa tripolar para captação de energia instalada na parte superior do lado esquerdo do veículo próximo à porta do motorista com fio de extensão de 20 mts de comprimento. Iluminação: Natural: janelas com vidros translúcidos, jateados e corrediços na porta lateral que possam ser fechadas por dentro e vidros corrediços com película nas portas traseiras. - divisória com passagem entre cabine e salão - artificial: no mínimo 04 (quatro) luminárias no teto com alta luminosidade com lente de policarbonato translúcido, com acabamento corrugado para difusão da luz e 02 (duas) luminárias em led com foco dirigido sobre a maca. - externa: luz de embarque instalado na parte superior traseira do veículo com foco direcional de 180°. Sinalização: 06 (seis) lanternas pulsantes intercaladas, sendo 03 (três) em cada lateral superior da carroceria do veículo com frequência mínima de 90 flashes por



minuto, sendo 04 (quatro)
de cor rubi e 02 (duas) de
cor cristal. - conjunto de
sinalização acústico-visual
em formato de barra em
led de alta luminosidade,
composto de módulo único
e/ou auxiliares
independentes luminosos
injetados em policarbonato
de alta resistência na cor
rubi. A) 02 strobos de led
intermitentes instalados na
grade dianteira na cor rubi
e cristal. B) 02 (duas)
lanternas traseiras de cor
rubi. C) 01 (um) sinalizador
acústico de ré. D) 02
strobos de led intermitente
instalado nos faróis.
Sistema fixo de oxigênio: -
2 cilindros de oxigênio de



Valor Total do Lance Inicial

R\$ 400.000,00

Valor Total do Lance Final

R\$ 279.000,00

Especificação dos documentos anexados

-

Declaração de atendimento às condições do Edital

-

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos da habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências de instrumentos convocatórios.

Declaração de condição de ME-EPP

-

Declaramos que estamos sob o Regime de Tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.

Ficha Técnica do licitante: FAVORITA
COMERCIO E SERVIÇOS / Licitante 4



Edital 26.05.2021.01.SRPE FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS, TIPO D UTI MOVEL, TIPO SEMI UTI MÓVEL E TIPO A PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ITAPAJÉCE. do Órgão Promotor Itapajé/CE

Unidade Compradora

Razão Social: FAVORITA COMERCIO E SERVIÇOS
CNPJ / CPF: 21.380.013/0001-03
Telefone: 62 3288-7455
E-mail: favorita.gyn01@gmail.com
Marca: RENAULT MASTER L3H2
Especificação do Produto: FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS, TIPO D UTI MOVEL, TIPO SEMI UTI MÓVEL E TIPO A PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ITAPAJÉCE.
Data:
Prazo de validade da proposta: 14/06/2021
Valor da Proposta: 60 dias
Impostos: R\$ 1.200.000,00
ICMS: Impostos
IPI:
Informações Adicionais:

Informações sobre preços e marcas

Produto	Descrição	Qtd.	Unidade	Tipo	Valor Inicial	Valor Final	Marca
AMBULÂNCIA SEMI UTI:	Especificação : Modelo do ano da contratação ou do ano subsequente, conforme normatização do ministério da saúde, portaria gm/ms n.º 2.048, de novembro de 2002, com direção hidráulica, ar condicionado no compartimento do condutor e do paciente, zero km. Motor, mecânica, carroceria, pneus e rodas opcionais Abertura porta traseira mínimo 270º airbag duplo e cintos de segurança dianteiros com pré-tensionador alternador de 150 a apoios de cabeça nos bancos dianteiros banco do passageiro biposto câmbio no painel cintos de segurança dianteiros laterais retráteis com regulagem de altura contadores desembaçador com ar quente direção hidráulica ou elétrica faróis com regulagem de altura filtro com pré-aquecimento. Freio a disco nas 4 rodas freios abs kit anteparo do motor mola traseira motorização mínimo 2.0 parede divisória sem janela pneus mínimo 205/75 r16 porta lateral corredeira sistema auxiliar de partida a frio válvula antirrefluxo de combustível vidros climatizados verdes volante com regulagem de altura e profundidade peso máximo rebocável (reboque sem freio) 400 kg carga útil mínima (com condutor)	3,00	Unidade	Lote	400.000,000000	90.000,000000	RENAULT MASTER L3H2

1540 kg em ordem de marcha (std a) 1960 kg peso máximo por eixo dianteiro: 2000 kg / traseiro: 2300 kg balanço traseiro mínimo 900mm altura do veículo (carregado) mínimo 2300 mm balanço dianteiro até 901 mm capacidade de carga mínima (kg) 1.400 capacidade volumétrica de carga mínima (m3) 12,0 tanque de combustível mínimo (litros) 80 comprimento do veículo mínimo (mm) 5.500 largura do veículo mínima (mm) 1.800. Altura do veículo mínimo (mm) 2.400 entre-eixos mínimo (mm) 3.500 pintura externa branca combustível: biodiesel e compatível com qualquer tipo de óleo diesel Adaptação: Revestimento interno das laterais em abs - revestimento do piso em compensado naval de 15 mm, revestido em material antiderrapante de alta resistência aos processos químicos e tráfego. - revestimento de alumínio xadrez no para-choque traseiro. Sistema elétrico - alimentação com bateria auxiliar de 100 ah. - central elétrica composta de disjuntores térmicos e automáticos relê base de fusíveis instalados na parte superior do armário. - no break ou similar, corrente contínua de 12 v p/ alternada 110/220 v com potência mínima de 1000 watts. - painel elétrico interno composto de: 01 (uma) régua integrada com no mínimo 06 (seis) tomadas, sendo 04 (quatro) tripolares (2p+t) de 110 v e 02 (duas) de 12v, além de interruptores com teclas do tipo iluminadas e interruptores de comando de ventiladores, exaustores e faróis de embarque. - tomada externa tripolar para captação de energia instalada na parte superior do lado esquerdo do veículo próximo à porta do motorista com fio de extensão de 20 mts de comprimento. Iluminação: Natural: janelas com vidros translúcidos, jateados e corrediços na porta lateral que possam ser fechadas por dentro e vidros corrediços com película nas portas traseiras. - divisória com passagem entre cabine e salão - artificial: no mínimo 04 (quatro) luminárias no teto com alta luminosidade com lente de policarbonato translúcido, com acabamento corrugado para difusão da luz e 02 (duas) luminárias em led com foco dirigido sobre a maca. - externa: luz de embarque instalado na parte superior traseira do veículo com foco direcional de 180°. Sinalização: 06 (seis) lanternas pulsantes intercaladas, sendo 03 (três) em cada lateral superior da carroceria do veículo com frequência mínima de 90 flashes por minuto, sendo 04 (quatro) de cor rubi e 02 (duas) de cor cristal. - conjunto de sinalização acústico-visual em formato de barra em led de alta luminosidade, composto de



modulo único e/ou auxiliares

independentes luminosos
injetados em policarbonato
de alta resistência na cor
rubí. A) 02 strobos de led
intermitentes instalados na
grade dianteira na cor rubí e
cristal. B) 02 (duas)
lanternas traseiras de cor
rubí. C) 01 (um) sinalizador
acústico de ré. D) 02
strobos de led intermitente
instalado nos faróis.
Sistema fixo de oxigênio: - 2
cilindros de oxigênio de



Valor Total do Lance Inicial

R\$ 1.200.000,00

Valor Total do Lance Final

R\$ 270.000,00

Especificação dos documentos anexados

-

Declaracao de atendimento às condições do Edital

-

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos da habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências de instrumentos convocatórios.

Declaração de condição de ME-EPP

-

Declaramos que estamos sob o Regime de Tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.

Ficha Técnica do licitante: Manupa Comercio
de Equipamentos e Ferramentas Eireli
Licitante 5



Edital 26.05.2021.01.SRPE FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS, TIPO D UTI MOVEL, TIPO SEMI UTI MÓVEL E TIPO A PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ITAPAJÉCE. do Órgão Promotor Itapajé/CE

Unidade Compradora

Razão Social: Manupa Comercio de Equipamentos e Ferramentas Eireli
CNPJ / CPF: 03.093.776/0001-91
Telefone: 11 2478-2818
E-mail: vg@manupa.com.br
Marca: Renault Master L3H2 adaptada em ambulância
Especificação do Produto: FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS, TIPO D UTI MOVEL, TIPO SEMI UTI MÓVEL E TIPO A PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ITAPAJÉCE.
Data:
Prazo de validade da proposta: 14/06/2021
Valor da Proposta: 60 dias
Impostos: R\$ 1.500.000,00
ICMS: Impostos
IPI:

Informações Adicionais

Informações sobre preços e marcas

Produto	Descrição	Qtd.	Unidade	Tipo	Valor Inicial	Valor Final	Marca
AMBULÂNCIA SEMI UTI:	Especificação : Modelo do ano da contratação ou do ano subsequente, conforme normatização do ministério da saúde, portaria gm/ms n.º 2.048, de novembro de 2002, com direção hidráulica, ar condicionado no compartimento do condutor e do paciente, zero km, Motor, mecânica, carroceria, pneus e rodas opcionais Abertura porta traseira mínimo 270º airbag duplo e cintos de segurança dianteiros com pré-tensionador alternador de 150 a apoios de cabeça nos bancos dianteiros banco do passageiro biposto câmbio no painel cintos de segurança dianteiros laterais retráteis com regulagem de altura contadores desembaçador com ar quente direção hidráulica ou elétrica faróis com regulagem de altura filtro com pré-aquecimento. Freio a disco nas 4 rodas freios abs kit anteparo do motor mola traseira motorização mínimo 2.0 parede divisória sem janela pneus mínimo 205/75 r16 porta lateral correção sistema auxiliar de partida a frio válvula antirrefluxo de combustível vidros climatizados verdes volante com regulagem de altura e profundidade peso máximo rebocável (reboque sem freio) 400 kg carga útil	3,00	Unidade	Lote	500.000,000000	299.999,996667	Renault Master L3H2 adaptada em ambulância

minima (com condutor)
1540 kg em ordem de
marcha (std a) 1960 kg
peso máximo por eixo
dianteiro: 2000 kg / traseiro:
2300 kg balanço traseiro
mínimo 900mm altura do
veículo (carregado) mínimo
2300 mm balanço dianteiro
até 901 mm capacidade de
carga mínima (kg) 1.400
capacidade volumétrica de
carga mínima (m3) 12,0
tanque de combustível
mínimo (litros) 80
comprimento do veículo
mínimo (mm) 5.500 largura
do veículo mínima (mm)
1.800. Altura do veículo
mínimo (mm) 2.400 entre-
eixos mínimo (mm) 3.500
pintura externa branca
combustível: biodiesel e
compatível com qualquer
tipo de óleo diesel
Adaptação: Revestimento
interno das laterais em abs -
revestimento do piso em
compensado naval de 15
mm, revestido em material
antiderrapante de alta
resistência aos processos
químicos e tráfego. -
revestimento de alumínio
xadrez no para-choque
traseiro. Sistema elétrico -
alimentação com bateria
auxiliar de 100 ah. - central
elétrica composta de
disjuntores térmicos e
automáticos relê base de
fusíveis instalados na parte
superior do armário. - no
break ou similar, corrente
contínua de 12 v p/
alternada 110/220 v com
potência mínima de 1000
watts. - painel elétrico
interno composto de: 01
(uma) régua integrada com
no mínimo 06 (seis)
tomadas, sendo 04 (quatro)
tripolares (2p+t) de 110 v e
02 (duas) de 12v. além de
interruptores com teclas do
tipo iluminadas e
interruptores de comando
de ventiladores, exaustores
e faróis de embarque. -
tomada externa tripolar para
captação de energia
instalada na parte superior
do lado esquerdo do veículo
próximo à porta do
motorista com fio de
extensão de 20 mts de
comprimento. Iluminação:
Natural: janelas com vidros
translúcidos, jateados e
corrediços na porta lateral
que possam ser fechadas
por dentro e vidros
corrediços com película nas
portas traseiras. - divisória
com passagem entre cabine
e salão - artificial: no
mínimo 04 (quatro)
luminárias no teto com alta
luminosidade com lente de
policarbonato translúcido,
com acabamento corrugado
para difusão da luz e 02
(duas) luminárias em led
com foco dirigido sobre a
maca. - externa: luz de
embarque instalado na
parte superior traseira do
veículo com foco direcional
de 180°. Sinalização: 06
(seis) lanternas pulsantes
intercaladas, sendo 03
(três) em cada lateral
superior da carroceria do
veículo com frequência
mínima de 90 flashes por
minuto, sendo 04 (quatro)
de cor rubi e 02 (duas) de
cor cristal. - conjunto de
sinalização acústico-visual



em formato de barra em led
de alta luminosidade,
composto de modulo único
e/ou auxiliares
independentes luminosos
injetados em policarbonato
de alta resistência na cor
rubi. A) 02 strobos de led
intermitentes instalados na
grade dianteira na cor rubi e
cristal. B) 02 (duas)
lanternas traseiras de cor
rubi. C) 01 (um) sinalizador
acústico de ré. D) 02
strobos de led intermitente
instalado nos faróis.
Sistema fixo de oxigênio: - 2
cilindros de oxigênio de



Valor Total do Lance Inicial R\$ 1.500.000,00 Valor Total do Lance Final R\$ 899.999,99

Especificação dos documentos anexados -

Declaracao de atendimento às condições do Edital -

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos da habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências de instrumentos convocatórios.

Declaração de condição de ME-EPP -



Edital 26.05.2021.01.SRPE FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS, TIPO D UTI MOVEL, TIPO SEMI UTI MÓVEL E TIPO A PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ITAPAJÉCE. do Órgão Promotor Itapajé/CE

Unidade Compradora

Razão Social:

CNPJ / CPF

Telefone

E-mail

Marca Fiat Fiorino 1.4 AMBULANCIA

Especificação do Produto FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS, TIPO D UTI MOVEL, TIPO SEMI UTI MÓVEL E TIPO A PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ITAPAJÉCE.

Data

Prazo de validade da proposta 02/06/2021

Valor da Proposta 60 dias

Impostos R\$ 114.000,00

ICMS Impostos

IPI

Informações Adicionais

Informações sobre preços e marcas

Produto	Descrição	Qtd.	Unidade	Tipo	Valor Inicial	Valor Final	Marca
AMBULÂNCIA DE TRANSPORTE (TIPO A):	Especificação : veículo destinado ao transporte em decúbito horizontal de pacientes que não apresentam risco de vida, para remoções simples e de caráter eletivo. Veículo monobloco de pequeno porte com 2.050 mm de pequeno porte com capota em fibra de vidro ou furgoneta modelo do ano da contratação ou do ano subsequente, conforme normatização do ministério da saúde, portaria gm/ms n.º 2.048, de novembro de 2002, com direção hidráulica, ar condicionado no compartimento do condutor e do paciente, Dados técnicos originais do veículo antes da adaptação: Motor dianteiro 4 cilindros 8 válvulas, potência: 94cv (gas) 99 cv (etanol) alimentação de combustível por injeção direta ou multipoint motor dianteiro 4 cilindros 8 válvulas sistema de freio original de fábrica, bateria, alternador e cabeamento compatíveis com o sistema capacidade no compartimento bagagem de volume de acima de 650 litros ou acima de 600 kg comprimento: 4.514mm, largura: 1.700mm, distância entre eixos: 2.669 mm, 05 marchas a frente e 01 a ré. Inclusos: jogo de tapetes de borracha chapa protetora do motor e cárter cintos de	2,00	Unidade	Lote	57.000,000000	57.000,000000	Fiat Fiorino 1.4 AMBULANCIA

de motor e câmbio embaixo de segurança dianteiros de 03 pontos retrovisor externo do lado direito. Equipado com todos os equipamentos de série não especificados e exigidos pelo contran. Adaptação: Carroceria confeccionada em prfv (plástico reforçado com fibras de vidro), com porta traseira de duas folhas para acesso ao compartimento do paciente, com abertura também interna quando necessário revestimento interno em fibra de vidro ou em abs autoextinguível, com isolamento térmico acústico entre os revestimentos internos e externos em manta automotiva, piso plano com no mínimo 2.000 mm de comprimento, largura máxima do veículo, o mesmo deve ser em compensado naval de 15 mm, sendo resistente a tráfego pesado, revestido com material tipo vinil ou similar em cor clara, de alta resistência, lavável, impermeável, antiderrapante mesmo quando molhado aplicado em toda extensão do mesmo, sem frestas ou locais de acúmulo de líquidos, banco tubular com cintos de segurança para até 2 ocupantes, revestido em courovin automotivo, instalado e fixado na lateral esquerda, armário suspenso em abs ou prfv com no mínimo 500 mm de largura, com 2 portas corredeiras de 250 mm cada, em acrílico transparente, com cantos arredondados, e em material lavável para melhor assepsia janela na lateral direita e esquerda, com vidros translúcidos, opacos ou jateados e pelo menos um lado corredeira vidros fixos na(s) porta(s) traseira(s) translúcido(s), opacos ou jateados iluminação interna c/ uma luminária em led 12 v suporte para soro e plasma maca retrátil de 1900mm de comprimento mínimo, e com capacidade de até 150 kg, confeccionada em duralumínio instalada longitudinalmente no salão de atendimento médico com a cabeceira voltada para frente do veículo com pés dobráveis, sistema escamoteável provida de rodízios confeccionados em materiais resistentes a oxidação, com pneus de borracha maciça e sistema de freios projetada de forma a permitir a rápida retirada e inserção da vítima no compartimento da viatura, com a utilização de um sistema de retração dos pés acionado pelo próprio impulso da maca para dentro e para fora do compartimento, podendo ser manuseada por apenas uma pessoa. Esta maca deve dispor de três cintos de segurança fixos a ela, equipados com travas rápidas, que permitam perfeita segurança e desengate rápido, sem riscos para a vítima. Deve ser provida de sistema de elevação do tronco do



paciente em pelo menos 45 graus. O sistema que fixa a maca ao assoalho da ambulância deverá ser montado de maneira a permitir o escoamento de líquidos no assoalho abaixo da maca evitando-se o seu acúmulo. Deve possuir colchonete confeccionado em espuma ou similar, revestido por material resistente e impermeável, sem costuras ou pontos que permitam entrada de fluidos ou secreções conjunto sinalizador eletrônico acústico visual, dotado de: sinalizador visual linear com quatro cúpulas injetadas em policarbonato resistente a



Valor Total do Lance Inicial R\$ 114.000,00 **Valor Total do Lance Final** R\$ 114.000,00

Especificação dos documentos anexados -

Declaração de atendimento às condições do Edital -

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos da habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências de instrumentos convocatórios.

Declaração de condição de ME-EPP -

Declaramos que estamos sob o Regime de Tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.



Edital 26.05.2021.01.SRPE FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS, TIPO D UTI MOVEL, TIPO SEMI UTI MÓVEL E TIPO A PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ITAPAJÉCE. do Órgão Promotor Itapajé/CE

Unidade Compradora

Razão Social:

CNPJ / CPF

Telefone

E-mail

Marca FIAT

Especificação do Produto FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS, TIPO D UTI MOVEL, TIPO SEMI UTI MÓVEL E TIPO A PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ITAPAJÉCE.

Data

Prazo de validade da proposta 11/06/2021

Valor da Proposta 60 dias

Impostos R\$ 140.900,00

ICMS Impostos

IPI

Informações Adicionais

Informações sobre preços e marcas

Produto	Descrição	Qtd.	Unidade	Tipo	Valor Inicial	Valor Final	Marca
AMBULÂNCIA DE TRANSPORTE (TIPO A):	Especificação : veículo destinado ao transporte em decúbito horizontal de pacientes que não apresentam risco de vida, para remoções simples e de caráter eletivo. Veículo monobloco de pequeno porte com 2.050 mm de pequeno porte com capota em fibra de vidro ou furgoneta modelo do ano da contratação ou do ano subsequente, conforme normatização do ministério da saúde, portaria gm/ms n.º 2.048, de novembro de 2002, com direção hidráulica, ar condicionado no compartimento do condutor e do paciente. Dados técnicos originais do veículo antes da adaptação: Motor dianteiro 4 cilindros 8 válvulas, potência: 94cv (gas) 99 cv (etanol) alimentação de combustível por injeção direta ou multipoint motor dianteiro 4 cilindros 8 válvulas sistema de freio original de fábrica, bateria, alternador e cabeamento compatíveis com o sistema capacidade no compartimento bagagem de volume de acima de 650 litros ou acima de 600 kg comprimento: 4.514mm, largura: 1.700mm, distância entre eixos: 2.669 mm, 05 marchas a frente e 01 a ré. Inclusos: jogo de tapetes de borracha chapa protetora do motor e cárter cintos de segurança dianteiros de 03 pontos retrovisor externo do	2,00	Unidade	Lote	70.450,000000	70.450,000000	FIAT

portas laterais, dentro do lado direito. Equipado com todos os equipamentos de série não especificados e exigidos pelo contran. Adaptação: Carroceria confeccionada em prfv (plástico reforçado com fibras de vidro), com porta traseira de duas folhas para acesso ao compartimento do paciente, com abertura também interna quando necessário revestimento interno em fibra de vidro ou em abs autoextinguível, com isolamento térmico acústico entre os revestimentos internos e externos em manta automotiva, piso plano com no mínimo 2.000 mm de comprimento, largura máxima do veículo, o mesmo deve ser em compensado naval de 15 mm, sendo resistente a tráfego pesado, revestido com material tipo vinil ou similar em cor clara, de alta resistência, lavável, impermeável, antiderrapante mesmo quando molhado aplicado em toda extensão do mesmo, sem frestas ou locais de acumulo de líquidos, banco tubular com cintos de segurança para até 2 ocupantes, revestido em couro automotivo, instalado e fixado na lateral esquerda, armário suspenso em abs ou prfv com no mínimo 500 mm de largura, com 2 portas corredeiras de 250 mm cada, em acrílico transparente, com cantos arredondados, e em material lavável para melhor assepsia janela na lateral direita e esquerda, com vidros translúcidos, opacos ou jateados e pelo menos um lado corredeira vidros fixos na(s) porta(s) traseira(s) translúcido(s), opacos ou jateados iluminação interna com uma luminária em led 12 v suporte para soro e plasma maca retrátil de 1900mm de comprimento mínimo, e com capacidade de até 150 kg, confeccionada em duralumínio instalada longitudinalmente no salão de atendimento médico com a cabeceira voltada para frente do veículo com pés dobráveis, sistema escamoteável provida de rodízios confeccionados em materiais resistentes a oxidação, com pneus de borracha maciça e sistema de freios projetada de forma a permitir a rápida retirada e inserção da vítima no compartimento da viatura, com a utilização de um sistema de retração dos pés acionado pelo próprio impulso da maca para dentro e para fora do compartimento, podendo ser manuseada por apenas uma pessoa. Esta maca deve dispor de três cintos de segurança fixos a ela, equipados com travas rápidas, que permitam perfeita segurança e desengate rápido, sem riscos para a vítima. Deve ser provida de sistema de elevação do tronco do paciente em pelo menos 45 graus. O sistema que fixa a maca ao assoalho da ambulância deverá ser montado de maneira a permitir o escoamento de líquidos no assoalho abaixo da maca evitando-se o seu



acúmulo. Deve possuir colchonete confeccionado em espuma ou similar, revestido por material resistente e impermeável, sem costuras ou pontos que permitam entrada de fluidos ou secreções conjuntamente com sinalizador eletrônico acústico visual, dotado de: sinalizador visual linear com quatro cúpulas injetadas em policarbonato resistente a



Valor Total do Lance Inicial R\$ 140.900,00 Valor Total do Lance Final R\$ 140.900,00

Especificação dos documentos anexados -

Declaracao de atendimento às condições do Edital -

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos da habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências de instrumentos convocatórios.

Declaração de condição de ME-EPP -

Declaramos que estamos sob o Regime de Tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.



Edital 26.05.2021.01.SRPE FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS, TIPO D UTI MOVEL, TIPO SEMI UTI MÓVEL E TIPO A PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ITAPAJÉCE. do Órgão Promotor Itapajé/CE

Unidade Compradora

Razão Social:

CNPJ / CPF

Telefone

E-mail

Marca

VW - SAVEIRO CS AMB

Especificação do Produto

FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS, TIPO D UTI MOVEL, TIPO SEMI UTI MÓVEL E TIPO A PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ITAPAJÉCE.

Data

Prazo de validade da proposta

14/06/2021

Valor da Proposta

60 dias

Impostos

R\$ 240.000,00

ICMS

Impostos

IPI

Informações Adicionais**Informações sobre preços e marcas**

Produto	Descrição	Qtd.	Unidade	Tipo	Valor Inicial	Valor Final	Marca
AMBULÂNCIA DE TRANSPORTE (TIPO A):	Especificação : veículo destinado ao transporte em decúbito horizontal de pacientes que não apresentam risco de vida, para remoções simples e de caráter eletivo. Veículo monobloco de pequeno porte com 2.050 mm de pequeno porte com capota em fibra de vidro ou furgoneta modelo do ano da contratação ou do ano subsequente, conforme normatização do ministério da saúde, portaria gm/ms n.º 2.048, de novembro de 2002, com direção hidráulica, ar condicionado no compartimento do condutor e do paciente. Dados técnicos originais do veículo antes da adaptação: Motor dianteiro 4 cilindros 8 válvulas, potência: 94cv (gas) 99 cv (etanol) alimentação de combustível por injeção direta ou multipoint motor dianteiro 4 cilindros 8 válvulas sistema de freio original de fábrica, bateria, alternador e cabeamento compatíveis com o sistema capacidade no compartimento bagagem de volume de acima de 650 litros ou acima de 600 kg comprimento: 4.514mm, largura: 1.700mm, distância entre eixos: 2.669 mm, 05 marchas a frente e 01 a ré. Inclusos: jogo de tapetes de borracha chapa protetora do motor e câter cintos de	2,00	Unidade	Lote	120.000,000000	120.000,000000	VW - SAVEIRO CS AMB

segurança dianteiros de 03 pontos retrovisor externo do lado direito. Equipado com todos os equipamentos de série não especificados e exigidos pelo contran. Adaptação: Carroceria confeccionada em prfv (plástico reforçado com fibras de vidro), com porta traseira de duas folhas para acesso ao compartimento do paciente, com abertura também interna quando necessário revestimento interno em fibra de vidro ou em abs autoextinguível, com isolamento térmico acústico entre os revestimentos internos e externos em manta automotiva, piso plano com no mínimo 2.000 mm de comprimento, largura máxima do veículo, o mesmo deve ser em compensado naval de 15 mm, sendo resistente a tráfego pesado, revestido com material tipo vinil ou similar em cor clara, de alta resistência, lavável, impermeável, antiderrapante mesmo quando molhado aplicado em toda extensão do mesmo, sem frestas ou locais de acúmulo de líquidos, banco tubular com cintos de segurança para até 2 ocupantes, revestido em courvim automotivo, instalado e fixado na lateral esquerda, armário suspenso em abs ou prfv com no mínimo 500 mm de largura, com 2 portas corredeiras de 250 mm cada, em acrílico transparente, com cantos arredondados, e em material lavável para melhor assepsia janela na lateral direita e esquerda, com vidros translúcidos, opacos ou jateados e pelo menos um lado corredeira vidros fixos na(s) porta(s) traseira(s) translúcido(s), opacos ou jateados iluminação interna c/ uma luminária em led 12 v suporte para soro e plasma maca retrátil de 1900mm de comprimento mínimo, e com capacidade de até 150 kg, confeccionada em duralumínio instalada longitudinalmente no salão de atendimento médico com a cabeceira voltada para frente do veículo com pés dobráveis, sistema escamoteável provida de rodízios confeccionados em materiais resistentes a oxidação, com pneus de borracha maciça e sistema de freios projetada de forma a permitir a rápida retirada e inserção da vítima no compartimento da viatura, com a utilização de um sistema de retração dos pés acionado pelo próprio impulso da maca para dentro e para fora do compartimento, podendo ser manuseada por apenas uma pessoa. Esta maca deve dispor de três cintos de segurança fixos a ela, equipados com travas rápidas, que permitam perfeita segurança e desengate rápido, sem riscos para a vítima. Deve ser provida de sistema de elevação do tronco do paciente em pelo menos 45 graus. O sistema que fixa a maca ao assoalho da



ambulância deverá ser montado de maneira a permitir o escoamento de líquidos no assoalho abaixo da maca evitando-se o seu acúmulo. Deve possuir colchonete confeccionado em espuma ou similar, revestido por material resistente e impermeável, sem costuras ou pontos que permitam entrada de fluidos ou secreções conjunto sinalizador eletrônico acústico visual, dotado de: sinalizador visual linear com quatro cúpulas injetadas em policarbonato resistente a



Valor Total do Lance Inicial R\$ 240.000,00 Valor Total do Lance Final R\$ 240.000,00

Especificação dos documentos anexados -

Declaracao de atendimento às condições do Edital -

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos da habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências de instrumentos convocatórios.

Declaração de condição de ME-EPP -

Ficha Técnica do licitante: Licitante 4



Edital 26.05.2021.01.SRPE FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS, TIPO D UTI MOVEL, TIPO SEMI UTI MÓVEL E TIPO A PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ITAPAJÉCE. do Órgão Promotor Itapajé/CE

Unidade Compradora

Razão Social:

CNPJ / CPF

Telefone

E-mail

Marca CHEVROLET

Especificação do Produto FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS, TIPO D UTI MOVEL, TIPO SEMI UTI MÓVEL E TIPO A PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ITAPAJÉCE.

Data

Prazo de validade da proposta 14/06/2021

Valor da Proposta 60 dias

Impostos R\$ 230.000,00

ICMS Impostos

IPI

Informações Adicionais

Informações sobre preços e marcas

Produto	Descrição	Qtd.	Unidade	Tipo	Valor Inicial	Valor Final	Marca
AMBULÂNCIA DE TRANSPORTE (TIPO A):	Especificação : veículo destinado ao transporte em decúbito horizontal de pacientes que não apresentam risco de vida, para remoções simples e de caráter eletivo. Veículo monobloco de pequeno porte com 2.050 mm de pequeno porte com capota em fibra de vidro ou furgoneta modelo do ano da contratação ou do ano subsequente, conforme normatização do ministério da saúde, portaria gm/ms n.º 2.048, de novembro de 2002, com direção hidráulica, ar condicionado no compartimento do condutor e do paciente. Dados técnicos originais do veículo antes da adaptação: Motor dianteiro 4 cilindros 8 válvulas, potência: 94cv (gas) 99 cv (etanol) alimentação de combustível por injeção direta ou multipoint motor dianteiro 4 cilindros 8 válvulas sistema de freio original de fábrica, bateria, alternador e cabeamento compatíveis com o sistema capacidade no compartimento bagagem de volume de acima de 650 litros ou acima de 600 kg comprimento: 4.514mm, largura: 1.700mm, distância entre eixos: 2.669 mm, 05 marchas a frente e 01 a ré. Inclusos: jogo de tapetes de borracha chapa protetora do motor e cárter cintos de	2,00	Unidade	Lote	115.000,000000	115.000,000000	CHEVROLET

de metal e cinto cintos de segurança dianteiros de 03 pontos retrovisor externo do lado direito. Equipado com todos os equipamentos de série não especificados e exigidos pelo contran. Adaptacao: Carroceria confeccionada em prfv (plástico reforçado com fibras de vidro), com porta traseira de duas folhas para acesso ao compartimento do paciente, com abertura também interna quando necessário revestimento interno em fibra de vidro ou em abs autoextinguível, com isolamento térmico acústico entre os revestimentos internos e externos em manta automotiva, piso plano com no mínimo 2.000 mm de comprimento, largura máxima do veículo, o mesmo deve ser em compensado naval de 15 mm, sendo resistente a tráfego pesado, revestido com material tipo vinil ou similar em cor clara, de alta resistência, lavável, impermeável, antiderrapante mesmo quando molhado aplicado em toda extensão do mesmo, sem frestas ou locais de acúmulo de líquidos, banco tubular com cintos de segurança para até 2 ocupantes, revestido em couro automotivo, instalado e fixado na lateral esquerda, armário suspenso em abs ou prfv com no mínimo 500 mm de largura, com 2 portas corredeiras de 250 mm cada, em acrílico transparente, com cantos arredondados, e em material lavável para melhor assepsia janela na lateral direita e esquerda, com vidros translúcidos, opacos ou jateados e pelo menos um lado corredeira vidros fixos na(s) porta(s) traseira(s) translúcido(s), opacos ou jateados iluminação interna c/ uma luminária em led 12 v suporte para soro e plasma maca retrátil de 1900mm de comprimento mínimo, e com capacidade de até 150 kg, confeccionada em duralumínio instalada longitudinalmente no salão de atendimento médico com a cabeceira voltada para frente do veículo com pés dobráveis, sistema escamoteável provida de rodízios confeccionados em materiais resistentes a oxidação, com pneus de borracha maciça e sistema de freios projetada de forma a permitir a rápida retirada e inserção da vítima no compartimento da viatura, com a utilização de um sistema de retração dos pés acionado pelo próprio impulso da maca para dentro e para fora do compartimento, podendo ser manuseada por apenas uma pessoa. Esta maca deve dispor de três cintos de segurança fixos a ela, equipados com travas rápidas, que permitam perfeita segurança e desengate rápido, sem riscos para a vítima. Deve ser provida de sistema de elevação do tronco do



paciente em pelo menos 45 graus. O sistema que fixa a maca ao assoalho da ambulância deverá ser montado de maneira a permitir o escoamento de líquidos no assoalho abaixo da maca evitando-se o seu acúmulo. Deve possuir colchonete confeccionado em espuma ou similar, revestido por material resistente e impermeável, sem costuras ou pontos que permitam entrada de fluidos ou secreções conjunto sinalizador eletrônico acústico visual, dotado de: sinalizador visual linear com quatro cúpulas injetadas em policarbonato resistente a



Valor Total do Lance Inicial R\$ 230.000,00 Valor Total do Lance Final R\$ 230.000,00

Especificação dos documentos anexados -

Declaracao de atendimento às condições do Edital -

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos da habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências de instrumentos convocatórios.

Declaração de condição de ME-EPP -



Edital 26.05.2021.01.SRPE FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS, TIPO D UTI MOVEL, TIPO SEMI UTI MÓVEL E TIPO A PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ITAPAJÉCE. do Órgão Promotor Itapajé/CE

Unidade Compradora

Razão Social:

CNPJ / CPF

Telefone

E-mail

Marca CHEVROLET MONTANA

Especificação do Produto FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS, TIPO D UTI MOVEL, TIPO SEMI UTI MÓVEL E TIPO A PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ITAPAJÉCE.

Data

Prazo de validade da proposta 14/06/2021

Valor da Proposta 60 dias

Impostos R\$ 300.000,00

ICMS Impostos

IPI

Informações Adicionais

Informações sobre preços e marcas

Produto	Descrição	Qtd.	Unidade	Tipo	Valor Inicial	Valor Final	Marca
AMBULÂNCIA DE TRANSPORTE (TIPO A);	Especificação : veículo destinado ao transporte em decúbito horizontal de pacientes que não apresentam risco de vida, para remoções simples e de caráter eletivo. Veículo monobloco de pequeno porte com 2.050 mm de pequeno porte com capota em fibra de vidro ou furgoneta modelo do ano da contratação ou do ano subsequente, conforme normatização do ministério da saúde, portaria gm/ms n.º 2.048, de novembro de 2002, com direção hidráulica, ar condicionado no compartimento do condutor e do paciente. Dados técnicos originais do veículo antes da adaptação: Motor dianteiro 4 cilindros 8 válvulas, potência: 94cv (gas) 99 cv (etanol) alimentação de combustível por injeção direta ou multipoint motor dianteiro 4 cilindros 8 válvulas sistema de freio original de fábrica, bateria, alternador e cabeamento compatíveis com o sistema capacidade no compartimento bagagem de volume de acima de 650 litros ou acima de 600 kg comprimento: 4.514mm, largura: 1.700mm, distância entre eixos: 2.669 mm, 05 marchas a frente e 01 a ré. Inclusos: jogo de tapetes de borracha chapa protetora do motor e cárter cintos de	2,00	Unidade	Lote	150.000,000000	56.750,000000	CHEVROLET MONTANA

de metal e cinto cintos de segurança dianteiros de 03 pontos retrovisor externo do lado direito. Equipado com todos os equipamentos de série não especificados e exigidos pelo contran. Adaptação: Carroceria confeccionada em prfv (plástico reforçado com fibras de vidro), com porta traseira de duas folhas para acesso ao compartimento do paciente, com abertura também interna quando necessário revestimento interno em fibra de vidro ou em abs autoextinguível, com isolamento térmico acústico entre os revestimentos internos e externos em manta automotiva, piso plano com no mínimo 2.000 mm de comprimento, largura máxima do veículo, o mesmo deve ser em compensado naval de 15 mm, sendo resistente a tráfego pesado, revestido com material tipo vinil ou similar em cor clara, de alta resistência, lavável, impermeável, antiderrapante mesmo quando molhado aplicado em toda extensão do mesmo, sem frestas ou locais de acúmulo de líquidos, banco tubular com cintos de segurança para até 2 ocupantes, revestido em couro automotivo, instalado e fixado na lateral esquerda, armário suspenso em abs ou prfv com no mínimo 500 mm de largura, com 2 portas corredeiras de 250 mm cada, em acrílico transparente, com cantos arredondados, e em material lavável para melhor assepsia janela na lateral direita e esquerda, com vidros translúcidos, opacos ou jateados e pelo menos um lado corredeira vidros fixos na(s) porta(s) traseira(s) translúcido(s), opacos ou jateados iluminação interna c/ uma luminária em led 12 v suporte para soro e plasma maca retrátil de 1900mm de comprimento mínimo, e com capacidade de até 150 kg, confeccionada em duralumínio instalada longitudinalmente no salão de atendimento médico com a cabeceira voltada para frente do veículo com pés dobráveis, sistema escamoteável provida de rodízios confeccionados em materiais resistentes a oxidação, com pneus de borracha maciça e sistema de freios projetada de forma a permitir a rápida retirada e inserção da vítima no compartimento da viatura, com a utilização de um sistema de retração dos pés acionado pelo próprio impulso da maca para dentro e para fora do compartimento, podendo ser manuseada por apenas uma pessoa. Esta maca deve dispor de três cintos de segurança fixos a ela, equipados com travas rápidas, que permitam perfeita segurança e desengate rápido, sem riscos para a vítima. Deve ser provida de sistema de elevação do tronco do



paciente em pelo menos 45

graus. O sistema que fixa a maca ao assoalho da ambulância deverá ser montado de maneira a permitir o escoamento de líquidos no assoalho abaixo da maca evitando-se o seu acúmulo. Deve possuir colchonete confeccionado em espuma ou similar, revestido por material resistente e impermeável, sem costuras ou pontos que permitam entrada de fluidos ou secreções conjuntamente com sinalizador eletrônico acústico visual, dotado de: sinalizador visual linear com quatro cúpulas injetadas em policarbonato resistente a



Valor Total do Lance Inicial

R\$ 300.000,00

Valor Total do Lance Final

R\$ 113.500,00

Especificação dos documentos anexados

-

Declaração de atendimento às condições do Edital

-

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos da habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências de instrumentos convocatórios.

Declaração de condição de ME-EPP

-

Declaramos que estamos sob o Regime de Tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.



Edital 26.05.2021.01.SRPE FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS, TIPO D UTI MOVEL, TIPO SEMI UTI MÓVEL E TIPO A PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ITAPAJÉCE. do Órgão Promotor Itapajé/CE

Unidade Compradora

Razão Social:

CNPJ / CPF

Telefone

E-mail

Marca FIAT FIORINO

Especificação do Produto FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS, TIPO D UTI MOVEL, TIPO SEMI UTI MÓVEL E TIPO A PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ITAPAJÉCE.

Data

Prazo de validade da proposta 14/06/2021

Valor da Proposta 60 dias

Impostos R\$ 300.000,00

ICMS Impostos

IPI

Informações Adicionais

Informações sobre preços e marcas

Produto	Descrição	Qtd.	Unidade	Tipo	Valor Inicial	Valor Final	Marca
AMBULÂNCIA DE TRANSPORTE (TIPO A):	Especificação : veículo destinado ao transporte em decúbito horizontal de pacientes que não apresentam risco de vida, para remoções simples e de caráter eletivo. Veículo monobloco de pequeno porte com 2.050 mm de pequeno porte com capota em fibra de vidro ou furgoneta modelo do ano da contratação ou do ano subsequente, conforme normatização do ministério da saúde, portaria gm/ms n.º 2.048, de novembro de 2002, com direção hidráulica, ar condicionado no compartimento do condutor e do paciente. Dados técnicos originais do veículo antes da adaptação: Motor dianteiro 4 cilindros 8 válvulas, potência: 94cv (gas) 99 cv (etanol) alimentação de combustível por injeção direta ou multipoint motor dianteiro 4 cilindros 8 válvulas sistema de freio original de fábrica, bateria, alternador e cabeamento compatíveis com o sistema capacidade no compartimento bagagem de volume de acima de 650 litros ou acima de 600 kg comprimento: 4.514mm, largura: 1.700mm, distância entre eixos: 2.669 mm, 05 marchas a frente e 01 a ré. Inclusos: jogo de tapetes de borracha chapa protetora do motor e cárter cintos de	2,00	Unidade	Lote	150.000.000000	117.500.000000	FIAT FIORINO

motor e canteiro único de segurança dianteiros de 03 pontos retrovisor externo do lado direito. Equipado com todos os equipamentos de série não especificados e exigidos pelo contran. Adaptação: Carroceria confeccionada em prfv (plástico reforçado com fibras de vidro), com porta traseira de duas folhas para acesso ao compartimento do paciente, com abertura também interna quando necessário revestimento interno em fibra de vidro ou em abs autoextinguível, com isolamento térmico acústico entre os revestimentos internos e externos em manta automotiva, piso plano com no mínimo 2.000 mm de comprimento, largura máxima do veículo, o mesmo deve ser em compensado naval de 15 mm, sendo resistente a tráfego pesado, revestido com material tipo vinil ou similar em cor clara, de alta resistência, lavável, impermeável, antiderrapante mesmo quando molhado aplicado em toda extensão do mesmo, sem frestas ou locais de acumulo de líquidos, banco tubular com cintos de segurança para até 2 ocupantes, revestido em courvim automotivo, instalado e fixado na lateral esquerda, armário suspenso em abs ou prfv com no mínimo 500 mm de largura, com 2 portas corredeças de 250 mm cada, em acrílico transparente, com cantos arredondados, e em material lavável para melhor assepsia janela na lateral direita e esquerda, com vidros translúcidos, opacos ou jateados e pelo menos um lado corredeço vidros fixos na(s) porta(s) traseira(s) translúcido(s), opacos ou jateados iluminação interna c/ uma luminária em led 12 v suporte para soro e plasma maca retrátil de 1900mm de comprimento mínimo, e com capacidade de até 150 kg, confeccionada em duralumínio instalada longitudinalmente no salão de atendimento médico com a cabeceira voltada para frente do veículo com pés dobráveis, sistema escamoteável provida de rodízios confeccionados em materiais resistentes a oxidação, com pneus de borracha maciça e sistema de freios projetada de forma a permitir a rápida retirada e inserção da vítima no compartimento da viatura, com a utilização de um sistema de retração dos pés acionado pelo próprio impulso da maca para dentro e para fora do compartimento, podendo ser manuseada por apenas uma pessoa. Esta maca deve dispor de três cintos de segurança fixos a ela, equipados com travas rápidas, que permitam perfeita segurança e desengate rápido, sem riscos para a vítima. Deve ser provida de sistema de elevação do tronco do paciente em pelo menos 45 graus. O sistema que fixa a maca ao assoalho da ambulância deverá ser



montado de maneira a
permitir o escoamento de
líquidos no assoalho abaixo
da maca evitando-se o seu
acúmulo. Deve possuir
colchonete confeccionado
em espuma ou similar,
revestido por material
resistente e impermeável,
sem costuras ou pontos que
permitam entrada de fluidos
ou secreções conjunto
sinalizador eletrônico
acústico visual, dotado de:
sinalizador visual linear com
quatro cúpulas injetadas em
poli-carbonato resistente a



Valor Total do Lance Inicial R\$ 300.000,00 **Valor Total do Lance Final** R\$ 235.000,00

Especificação dos documentos anexados -

Declaracao de atendimento às condições do Edital -

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos da habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências de instrumentos convocatórios.

Declaração de condição de ME-EPP -

Declaramos que estamos sob o Regime de Tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.



Edital 26.05.2021.01.SRPE FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS, TIPO D UTI MOVEL, TIPO SEMI UTI MÓVEL E TIPO A PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ITAPAJÉCE. do Órgão Promotor Itapajé/CE

Unidade Compradora

Razão Social:

CNPJ / CPF

Telefone

E-mail

Marca Peugeot Partner adaptada em ambulância

Especificação do Produto FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS, TIPO D UTI MOVEL, TIPO SEMI UTI MÓVEL E TIPO A PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ITAPAJÉCE.

Data

Prazo de validade da proposta 14/06/2021

Valor da Proposta 60 dias

Impostos R\$ 360.000,00

ICMS Impostos

IPI

Informações Adicionais

Informações sobre preços e marcas

Produto	Descrição	Qtd.	Unidade	Tipo	Valor Inicial	Valor Final	Marca
AMBULÂNCIA DE TRANSPORTE (TIPO A):	Especificação : veículo destinado ao transporte em decúbito horizontal de pacientes que não apresentam risco de vida, para remoções simples e de caráter eletivo. Veículo monobloco de pequeno porte com 2.050 mm de pequeno porte com capota em fibra de vidro ou furgoneta modelo do ano da contratação ou do ano subsequente, conforme normatização do ministério da saúde, portaria gm/ms n.º 2.048, de novembro de 2002, com direção hidráulica, ar condicionado no compartimento do condutor e do paciente. Dados técnicos originais do veículo antes da adaptação: Motor dianteiro 4 cilindros 8 válvulas, potência: 94cv (gas) 99 cv (etanol) alimentação de combustível por injeção direta ou multipoint motor dianteiro 4 cilindros 8 válvulas sistema de freio original de fábrica, bateria, alternador e cabeamento compatíveis com o sistema capacidade no compartimento bagagem de volume de acima de 650 litros ou acima de 600 kg comprimento: 4.514mm, largura: 1.700mm, distância entre eixos: 2.669 mm, 05 marchas a frente e 01 a ré. Inclusos: jogo de tapetes de borracha chapa protetora do motor e cárter cintos de	2,00	Unidade	Lote	180.000,000000	117.000,000000	Peugeot Partner adaptada em ambulância

motor e cinto cintos de segurança dianteiros de 03 pontos retrovisor externo do lado direito. Equipado com todos os equipamentos de série não especificados e exigidos pelo contran. Adaptação: Carroceria confeccionada em prfv (plástico reforçado com fibras de vidro), com porta traseira de duas folhas para acesso ao compartimento do paciente, com abertura também interna quando necessário revestimento interno em fibra de vidro ou em abs autoextinguível, com isolamento térmico acústico entre os revestimentos internos e externos em manta automotiva, piso plano com no mínimo 2.000 mm de comprimento, largura máxima do veículo, o mesmo deve ser em compensado naval de 15 mm, sendo resistente a tráfego pesado, revestido com material tipo vinil ou similar em cor clara, de alta resistência, lavável, impermeável, antiderrapante mesmo quando molhado aplicado em toda extensão do mesmo, sem frestas ou locais de acúmulo de líquidos, banco tubular com cintos de segurança para até 2 ocupantes, revestido em couro automotivo, instalado e fixado na lateral esquerda, armário suspenso em abs ou prfv com no mínimo 500 mm de largura, com 2 portas corredeiras de 250 mm cada, em acrílico transparente, com cantos arredondados, e em material lavável para melhor assepsia janela na lateral direita e esquerda, com vidros translúcidos, opacos ou jateados e pelo menos um lado corredeira vidros fixos na(s) porta(s) traseira(s) translúcido(s), opacos ou jateados iluminação interna c/ uma luminária em led 12 v suporte para soro e plasma maca retrátil de 1900mm de comprimento mínimo, e com capacidade de até 150 kg, confeccionada em duralumínio instalada longitudinalmente no salão de atendimento médico com a cabeceira voltada para frente do veículo com pés dobráveis, sistema escamoteável provida de rodízios confeccionados em materiais resistentes a oxidação, com pneus de borracha maciça e sistema de freios projetada de forma a permitir a rápida retirada e inserção da vítima no compartimento da viatura, com a utilização de um sistema de retração dos pés acionado pelo próprio impulso da maca para dentro e para fora do compartimento, podendo ser manuseada por apenas uma pessoa. Esta maca deve dispor de três cintos de segurança fixos a ela, equipados com travas rápidas, que permitam perfeita segurança e desengate rápido, sem riscos para a vítima. Deve ser provida de sistema de elevação do tronco do paciente em pelo menos 45 graus. O sistema que fixa a maca ao assoalho da



ambulância deverá ser montado de maneira a permitir o escoamento de líquidos no assoalho abaixo da maca evitando-se o seu acúmulo. Deve possuir colchonete confeccionado em espuma ou similar, revestido por material resistente e impermeável, sem costuras ou pontos que permitam entrada de fluidos ou secreções conjuntamente com sinalizador eletrônico acústico visual, dotado de: sinalizador visual linear com quatro cúpulas injetadas em policarbonato resistente a



Valor Total do Lance Inicial R\$ 360.000,00 **Valor Total do Lance Final** R\$ 234.000,00

Especificação dos documentos anexados -

Declaracao de atendimento às condições do Edital -

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos da habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências de instrumentos convocatórios.

Declaração de condição de ME-EPP -